

ZH500UST

Ultra krótkoogniskowy projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy Full HD 1080p - 5000 lumens**
- **Obiekty ultra krótkoogniskowy - 100" obraz z odległości poniżej metra**
- **30,000 godzin bezobsługowej żywotności lasera**
- **Odporność na pyły – Niezależna certyfikacja wraz z normą IP5X**

Ultra krótkoogniskowy projektor laserowy o wysokiej jasności



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	100 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-15°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Szybkość skanowania poziomego	15.3 ~ 91.1Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	2.29m ~ 3.05m (90" ~ 120") (diagonal)
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.25:1
Odległość wyświetlania	0.27m - 0.32m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	3.70
Wbudowany offset	120%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm Porty wyjścia 1 x VGA dzielony z VGA2, 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x Czytnik USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x obsługa mini USB, 1 x Beprzewodowe USB-A
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	33dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	18 języków: arabski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny, turecki
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot na podczerwień 2 baterie AAA Skrócona instrukcja użytkowania
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	250W
Zużycie energii (maksymalne)	400W
Waga i wymiary	
Waga netto	5.7kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	383 x 318 x 111

