

ZU720T

World's first fixed lens 7500 lumen WUXGA laser projector



- **7500 lumen fixed lens - Ultra bright for installations where high brightness is required**
- **Full lens shift - Motorised lens shift for simple set up**
- **Large zoom range - 1.8x zoom expands placement opportunities**
- **30,000 hours laser light source - Little to no maintenance for up to 30,000 hours**

The ZU720T is the world's first fixed lens 7500 lumen WUXGA laser projector. Delivering high brightness along with 4K and HDR compatibility, the ZU720T offers low maintenance and extremely long-life DuraCore laser projection technology.

This high-spec projector features a large 1.8x zoom and 1.4~2.5:1 throw ratio, full lens shift and built-in dual 10W speakers for unrivalled flexibility.

Suitable for a wide variety of applications, the ZU720T is perfect for large venues, classrooms, lecture theatres, museums and houses of worship.

The added flexibility of HDBaseT and LAN make this projector an affordable fit and forget solution.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7,500 lumens
Ratio de contraste - dinámico	1,000,000:1
Ratio de contraste - on/off	1,100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Tamaño de pantalla	1.02m ~ 7.62m (40" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.5:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 16.5m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.68~37.23
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Sí - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	<p>Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync</p> <p>Salidas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A</p> <p>Control 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45, 1 x Remoto por cable, 1 x RS232</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP5x
idiomas OSD / display	23 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Francés, Alemán, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360°	Sí
Condiciones de funcionamiento	10% to 85% Humidity, non-condensing
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	2,013BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Networking	
LAN	Sí
Corriente	
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	370W
Consumo energético (máx.)	590W
Peso y dimensiones	
Peso	12.7kg
Dimensiones (W x D x H)	484 x 178.5 x 376

