

EH330UST

Proyector de tiro ultra corto



- Luminoso proyector FullHD 1080p - 3500 lúmenes ANSI
- Lente de Tiro ultra corto - Imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia
- Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN
- Conectividad sencilla - 2x HDMI y altavoz de 15W incorporado

Proyector de tiro ultra corto



Specifications

| | |
|--|--|
| Display/imagen | |
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Brillo | 3.600 lumens |
| Ratio de contraste | 20.000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3,16:9 |
| Corrección Keystone - Horizontal | +/-4° |
| Corrección Keystone- Vertical | +/-4° |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.375 ~ 91.147Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformidad | 80% |
| Tamaño de pantalla | 2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal |
| Info Lámpara | |
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vatios lámpara | 240 |
| Vida de lámpara (horas) | 4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Óptica | |
| Distancia de tiro | 0.25:1 |
| Distancia de proyección (m) | 0.45m - 0.56m |
| Tipo de zoom | Fija |
| Distancia focal (mm) | 3.72mm/0.146" |
| Offset nativo | 118% |
| Conectividad | |
| Conexiones | Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Vídeo compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A lector/inalámbrico Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| LAN - red inalámbrica | Yes - optional |
| General | |
| Nivel sonoro (típico) | 26dB |
| Nivel sonoro (max) | 28dB |
| Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| Idiomas OSD / display | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Control remoto | Mando a distancia con láser y función ratón |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 16W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación AC Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico |
| Compatibilidad con sistemas de control | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Modelos inalámbricos opcionales | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| Networking | |
| LAN - control | Yes |
| LAN - pantalla | Yes |
| LAN - red inalámbrica | Yes - optional |
| Corriente | |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 200W |
| Consumo energético (máx.) | 275W |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 343 x 383 x 112 |
| Peso bruto | 5.77 kg |
| Peso neto | 3.9 kg |

