

## ZW350e

Ultradupakowaty projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy WXGA - 4000 lumenów i certyfikacja IP6X**
- **Zaprojektowany z myślą o środowisku - Technologia laserowa DuraCore zmniejsza zużycie energii i zapewnia długą żywotność produktu**
- **Ultra kompaktowy dla łatwej instalacji - 1,1-krotny zoom, 360 stopni i projekcja portretowa**
- **Doskonała jakość obrazu - Idealny do sal konferencyjnych, średniej wielkości obiektów wystawienniczych, imprez lub targów**



ZW350e to jak dotąd najbardziej kompaktowy, bezproblemowy projektor laserowy WXGA DuraCore firmy Optoma. Ten projektor o jasności 4000 lumenów został zbudowany z myślą o bezobsługowej ciągłej pracy do 30 000 godzin, a jego niewielkie i lekkie wymiary sprawiają, że jest o 34% mniejszy niż jakikolwiek inny projektor z serii Optoma, oferując elastyczną instalację w praktycznie dowolnej orientacji i miejscu.

## Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.54:1 ~ 1.72:1
Odległość wyświetlania	1m - 10m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 ~ 24.00
Wbudowany offset	112%

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x RS232
----------------------------	--

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	31dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

### 3D

Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
----------------	--

### IP rating

OSD / języki wyświetlacza	IP6X 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamez
---------------------------	---

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Tak

Działanie 360°

Tak

Warunki pracy

0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m

Pilot

Poprzez kartę

Liczba głośników

1

Wattów na głośnik

15W

W pudełku

APrzewód zasilający C  
Pilot  
2x baterie AAA  
Podstawowa instrukcja obsługi

### Optional wireless models

UHDCast Pro

### Zasilanie

Zasilanie External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz

Zużycie energii (tryb czuwania)

<0.5W

Zużycie energii (minimalne)

88W

Zużycie energii (maksymalne)

139W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)

274 x 216 x 114

Waga brutto

4.2 kg

Waga netto

3 kg

