

X605e

Spektakuläre Bildqualität, herausragende Helligkeit und absolute Zuverlässigkeit



- **6.000 Lumen, XGA-Auflösung**
- **Flexible Installationen – Lens Shift, Wechselobjektive, Off-Axis Kurzstanzprojektion**
- **Ultimative Steuerung - Full Support für Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Fortgeschrittene Features – Kabelfernbedienung, Full 3D Support und DICOM Simulationsmodus**

Der X605e wurde exklusiv für anspruchsvolle professionelle Anwendungen entwickelt.

XGA und 6.000 Lumen liefern kristallklare und helle Bilder mit absoluter Zuverlässigkeit sowie der Möglichkeit zum 24/7-Betrieb.

Das staubgeschützte, filterfreie Design schützt das System vor Schmutz und Staub und stellt so eine erstklassige Bildqualität mit minimalem Wartungsaufwand sicher.

Full Lens Shift bietet in Kombination mit einer Vielzahl an Wechselobjektiven flexible Installationen ohne viel Aufwand.

Specifications

| | |
|-------------------------------|--|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | XGA (1024x768) |
| Helligkeit | 6.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2.000 |
| Bildseitenformat | 4:3 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9,16:10 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.146 Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformität | 85% |
| Leinwandgröße | Abhängig vom Objektiv |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 365 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) | 3000 (Hell), 4000 (Eco) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | Abhängig vom Objektiv |
| Projektionsabstand (m) | Abhängig vom Objektiv |
| Lens Shift | Vertikal +50%, Horizontal: +/-10% |
| Objektivoptionen | Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom) |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Component, 1 x BNC, 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x 12V Trigger, 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-B Service, 1 x RJ45 |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch | 34dB |
| Computer Kompatibilität | HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible |
| 2D Kompatibilität | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Ja (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| 360° Darstellung | Ja |
| Betriebsbedingungen | Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing |
| Fernbedienung | Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung |
| Hitzeverteilung | 1.400BTU/Stunde |
| Standard Zubehör | 1.8m AC Netzkabel, VGA Kabel, Batterie für die Fernbedienung, Gebrauchsanleitung CD, Quick Start Card, Garantiekarte, WEEE Karte (Für EMEA Region nur) |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| LAN | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0,5W |
| Stromverbrauch (min) | 370W |
| Stromverbrauch (max) | 480W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 8.6kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 430 x 340 x 183 |

