

WU334

Hochauflösend, vielseitig und leistungsstark



- **Heller WUXGA Projektor – 3.600 ANSI Lumen**
- **Einfach Verbinden – 2x HDMI, MHL, USB Power**
- **Toller, klarer Sound - 10W Lautsprecher**
- **Handlich und leicht**

Projizieren Sie mit dem WUXGA Projektor WU334 helle und aufmerksamkeitsstarke Bilder. Egal, ob im Klassenzimmer oder im Meetingraum: Der WU334 weiß in so gut wie jeder Umgebung zu überzeugen.

Zusätzlich wartet er mit einer Vielzahl an Anschlüssen wie zwei HDMI Eingängen, MHL, VGA und einem eingebauten 10W Lautsprecher auf. Der USB Power Anschluss kann zum Anschließen und Nutzen von HDMI Dongles wie Google Chromecast (separat erhältlich) genutzt werden

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	70%
Leinwandgröße	0.74m ~ 7.62m (29" ~ 300") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden)	4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.47:1 - 1.62:1
Projektionsabstand (m)	1m - 9.5m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.59 ~ 17.14
Native Offset	110%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	27dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, Batterie, Basic User Manual
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	205W
Stromverbrauch (max)	295W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	2.91kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

