

# W512

Projecteur Lumineux et Versatile



- Projecteur WXGA Lumineux – 5500 ANSI lumens
- Flexibilité d'installation – Lens shift vertical et zoom x1.6
- Contrôle complet – Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Llink et LAN Telnet
- Trapèze horizontal et correction géométrique des 4 angles



W512

## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	5 500 lumens
Contraste	15 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.65m ~ 7.65m (25.66" ~ 301.15") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	330
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 6000 (Dynamique), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.48:1 ~ 2.35:1
Distance de projection (m)	1.3m ~ 9.6m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +16%
Offset natif	96%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<p><b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/sans fil</p> <p><b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V</p> <p><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync</p>
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480/p, 576/p, 720(p/50/60Hz), 1080(p/50/60Hz), 1080p(p/50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	310W
Consommation énergétique (max)	390W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	369 x 295 x 132mm
Poids brut	6.02 kg
Poids net	5.12 kg

