

W512

Lichtstark und flexibel



- **Heller WXGA Projektor – 5.500 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – Vertikaler Lens Shift und 1,6-facher Zoom**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Horizontale Keystone-Korrektur und 4-Ecken-Anpassung**



Der leistungsstarke und vielseitige W512 Projektor wurde für professionelle Arbeitsumgebungen, Besprechungsräume und Klassenzimmer entwickelt und verfügt über eine hohe Helligkeit für die Projektion bei hellem Umgebungslicht.

Für komplexere Installationen ist dieser Projektor mit einem großen Zoombereich, vertikalem Lens Shift, HV Keystone-Korrektur und 4-Ecken-Anpassung ausgestattet - ideal für unebene Wände oder außergewöhnliche Projektor Platzierungen.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	5.500Lumen
Kontrastverhältnis	15.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.65m ~ 7.65m (25.66" ~ 301.15") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	330
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 6000 (Dynamisch), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)

Optik	
Projektionsverhältnis	1.48:1 ~ 2.35:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 9.6m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens Shift	Vertikal +16%
Native Offset	96%

Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D Sync

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	310W
Stromverbrauch (max)	390W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	369 x 295 x 132
Gross weight	6.02 kg
Net weight	5.12 kg

