

## ZW506

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



© Samruh Creative Association

- Яркий WUXGA лазерный проектор - 5000 ANSI люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- Компактный легкий корпус
- Защиты от пыли IP 5X

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



# Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	5 200лмн
Яркость ANSI	5 200лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") (diagonal)Диагональ
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.47:1 - 2.35:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Руководство пользователя
Фокусное расстояние (мм)	20.91 ~ 32.62
Сдвиг объектива	Верт. -100 ~ 15%, Горизонт.: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x RJ45 <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 x батарейки типа AAA Руководство пользователя
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN контроль	Да
<b>Питание</b>	
Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность	190W

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 22072019034044