

## ZW506

Videoproiettore laser professionale da 5.200 lumen WXGA



© Samruh Creative Association

- Videoproiettore Laser WXGA - 5200 ANSI lumen
- 30.000 ore di vita laser a piena potenza senza manutenzione
- 4K e HDR compatibile
- Certificazione IP5X contro la polvere

Videoproiettore con tecnologia laser da 5.200 lumen e risoluzione WXGA



# Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	5.200 lumen
Luminosità ANSI	5.200 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Si
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.47:1 - 2.35:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale -100 ~ 15%, Orizzontale: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Si - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Conessioni</b>	
Conessioni	<b>Ingressi</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 <b>Uscite</b> 1 x VGA, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	28dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	190W
Consumo (max)	341W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	5.5kg
Dimensioni	374 x 302 x 117