

EH345

Full HD 1080p - hell und leistungsstark



- **Heller 1080p Projektor – 3.200 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – 1,3-facher Zoom**
- **Beeindruckende Farben - sRGB-getreues Farbspektrum**
- **Einfach verbinden - HDMI, VGA, USB Power, 10W Lautsprecher**

Der Full HD 1080p Projektor EH345 liefert beeindruckend helle Bilder - sogar bei Tageslicht. Entwickelt für die Nutzung im Unterrichts- und Geschäftsbereich eignet er sich perfekt für die feste Installation. Er bietet eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Gesamtbetriebskosten sorgen.

Zwei HDMI-Anschlüsse, MHL, VGA und ein eingebauter Lautsprecher machen das Verbinden zum Kinderspiel. Auch kabelloses Präsentieren ist mit dem separat erhältlich HDCast Pro oder einem anderen HDMI Dongle, wie Google Chromecast (separat erhältlich) möglich.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.200Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	1.01m ~ 7.62m (39.92" ~ 299.81") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	195
Lampenlebensdauer (Stunden)	5000 (Hell), 7000 (Dynamisch), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.13:1 - 1.47:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 9.76m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	16,91 ~ 21.6
Native Offset	116%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	29dB
Computer Kompatibilität	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Ja (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	192W
Stromverbrauch (max)	232W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	2.47kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	298 x 230 x 96

