

HD29He

Spiele, Sport und Filme auf der großen Leinwand



- **Helle Bilder auch bei Tageslicht – 3.600 ANSI Lumen**
- **4K UHD und HDR kompatibel**
- **Blitzschneller Gaming-Projektor - Unterstützt 1080p 120Hz mit 8,4ms Reaktionszeit**
- **Einfacher Anschluss - 2x HDMI, MHL, USB Power und 10W Lautsprecher**

Erleben Sie Action mit dem HD29He. Genießen Sie jeden Moment auf der großen Leinwand und lassen Sie sich von Spielen, Live-Sport und Filmen mitreißen. Dieser kompakte High-Brightness-Projektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können.



Specifications

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	50.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0,71m ~ 7,65m (28" ~ 301") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)

Optik

Projektionsverhältnis	1,47:1 ~ 1,62:1
Projektionsabstand (m)	1m - 9,8m
Zoom	1,1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.59 ~ 17.14
Native Offset	116%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, Batterie, Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	8,40ms
Optionale Wireless Modelle	WHID200

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	204W
Stromverbrauch (max)	282W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	2,5kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

