

# W345

Luminoso, vibrante e portatile



- **Proiettore WXGA luminoso - 3300 lumen ANSI**
- **Installazione flessibile - 1.3x zoom**
- **Colori incredibili - Spazio colore sRGB accurato**
- **Connettività semplice - HDMI, VGA, alimentazione USB, altoparlante da 2 W**

Realizza le tue presentazioni indipendentemente dal livello di luce ambientale utilizzando il brillante HD ready W345. Progettato per ambienti aziendali e educativi. Questo piccolo proiettore vanta una precisione cromatica fedele alla realtà con colori sRGB; tutto il tuo contenuto apparirà nitido e naturale. Ha inoltre una lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico che ti assicurano un basso costo totale di gestione.

Facile da collegare con più ingressi, un altoparlante incorporato e USB Power, puoi collegare facilmente un dongle HDMI come Google Chromecast e Optoma HDCast Pro (venduto separatamente) o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate con suono. Il proiettore portatile e leggero può essere installato o portato in movimento per le riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.300 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.92m ~ 7.65m (36.1" ~ 301.1") diagonal
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	195
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 7000 (Dinamico), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.19:1 ~ 1.54:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 7.7m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	112%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A <b>Controllo</b> 1 x RS232
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	2W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	2.41kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

