

FHDQ163 AiO

163" all-in-one QUAD LED AiO display



- **Unique 4-in-1 LED SMD layout - Smoother screen surface, wide viewing angle and more robust design**
- **Simple three step process - Installation time is dramatically reduced from days to hours**
- **BYOD with Optoma TapCast Pro app - Up to four devices wirelessly at the tap of a button**
- **Eco-friendly <0.5W standby mode - Lower energy costs and conforms to ErP regulations**



The FHDQ163 AiO is a Full HD 1080p 163" (3.60 x 2.00 m) LED AiO display that provides you with an all-in-one package solution capable of high-end performance in any education, corporate or retail indoor application.

700 nits of brightness, a simple three-step process and an industry-leading built-in scaler switcher will enable your customers to enjoy unparalleled quality and focus on the content.

Specifications

UPC: 796435 69 067 0, EAN: 5055387667853, Colour: Black



| | |
|----------------------------------|--|
| Ekran | |
| Ekran çözünürlüğü | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Ekran boyutu (diyagonal) | 163" |
| Ekran boyutu | 360 x 202.5 |
| Minimum izleme mesafesi | 1.9m |
| Parlaklık (kalibrasyondan önce) | 700nits |
| Parlaklık (kalibrasyondan sonra) | 700nits |
| Zıtlık | 5000:1 |
| Ürün Boyutları | 3603.3 x 79 x 2028.4 |
| Net ağırlığı | 191 kg |
| Ekran işleme | |
| Ölçekleyici-değiştirici | Built-in |
| Gönderen | Built-in |
| LED'ler | |
| Piksel aralığı (Y x D) | 1.875mm |
| piksel başına LED | 3 |
| piksel | |
| Piksel yapılandırması | QUAD SMD |
| LED yüz rengi | Black |
| Piksel çözünürlüğü (genişlik) | 128pixels/module |
| Piksel çözünürlüğü (yükseklik) | 72pixels/module |
| Alan başına piksel | 284.444pixels/m2 |
| Modül | |
| Aktif modül genişliği | 3603.3mm |
| Aktif modül yüksekliği | 2028.4mm |
| Standart aktif modül alanı | 7.29m2 |
| Görüş açısı - yatay | 140° |
| Görüş açısı - dikey | 140° |
| Yüzey | Black |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -10°C - 60°C |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Renk | |
| renk sayısı | 281(trillions) |
| Yenileme hızı | 3.840Hz |
| Parlaklık | |
| Parlaklık (kalibrasyondan önce) | 700nits |
| Parlaklık (kalibrasyondan sonra) | 700nits |
| Kontrast Oranı | 5.000 |
| Parlaklık kontrol seviyeleri | 100 |
| Güç | |
| Giriş gücü (maks) | 2.214watts per panel |
| Diğer | |
| Ömür | 100.000 |
| bağlantı | |
| Bağlantılar | Inputs 1 x RS232, 2 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A, 2 x USB-A hizmeti, 1 x USB-B hizmeti Outputs 1 x RS232, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x HDMI Control 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 |