

GT1080Darbee

Avvicinati! Più profondità, più dettaglio



- **Crea un'immagine da 100" Full HD 1080p da poco più di un metro di distanza**
- **Anche con luci accese - 3000 ANSI Lumen**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e supportoMHL con altoparlante incorporato da 10W**
- **Premiata tecnologia Darbee Visual Presence™ integrata, tempo di risposta 16ms**

Il nuovo proiettore a ottica corta GT1080Darbee si basa sul successo del popolare GT1080, ed integra la tecnologia di ottimizzazione immagine DARBEE Visual Presence™ per offrire livelli rivoluzionari di profondità e realismo. Inoltre, offre una modalità di gioco avanzata con un tempo di risposta di 16ms, ideale per gli appassionati di giochi.

Un design a ottica corta consente di posizionare il GT1080Darbee su un tavolino e proiettare una splendida immagine Full HD 1080p da 100 pollici su una superficie a poco più di un metro di distanza. Facile da spostare in casa, è provvisto persino di altoparlanti integrati e una borsa per il trasporto, così puoi portarlo da un amico per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi.

La tecnologia avanzata di Optoma per i colori, le molteplici impostazioni e le funzionalità consentono agli utenti di godere di colori duraturi, affidabili e precisi per immagini vivide e realistiche, perfette per giochi coinvolgenti, sport dal vivo e intrattenimento domestico in qualsiasi momento della giornata.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	28.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	195
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 8000 (Dinamico), 6000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.49:1
Distanza Proiettore (m)	0.5m - 3.35m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.42
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Borsa Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Input lag	16.00ms
Modulo wireless opzionale	WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	315 x 224 x 114
Peso lordo	3.87 kg
Peso netto	2.66 kg

