

ZK1050

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, 4K da 10.000 Ansi lumen con certificazione IP6X contro la polvere, ingresso HDBaseT e immagini spettacolari



- Videoproiettore professionale Laser 4K UHD da 10.000 lumen
- 5 ottiche a scelta
- Certificazione IP6X contro la polvere per un'elevata affidabilità e durata nel tempo delle prestazioni
- Elevata qualità di elaborazione del segnale video, edge blending, warping e colour matching

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, 4K da 10.000 Ansi lumen con certificazione IP6X contro la polvere, ingresso HDBaseT e immagini spettacolari



Specifications

Display/immagine

Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	10.000 lumen
Luminosità ANSI	10.000 lumen
Rapporto di contrasto	5.000
Contrasto ANSI	250:1
Contrasto - dinamico	2.000.000:1
Contrast - full on/off	1.000:1
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-20°
Trapezio correzione - verticale	+/-20°
Dimensione schermo	Dipende dalla lente

Info Lampada

Sorgente Luce	DuraCore MultiColor Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Opzioni Lente	A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73, A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18

Connessioni

Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Telecomando a cavo Uscite 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Telecomando a cavo Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A service, 1 x RJ45
-------------	--

Generale

Livello rumore (tipico)	36dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	3.224BTU/hour
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie Manuale di istruzioni

Rete

Controllo - LAN	Sì
Rete Wireless - LAN	No
LAN	Sì

Potenza

Alimentatore	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	530W
Consumo (max)	1.035W

Peso e dimensioni

Peso netto	33kg
Dimensioni	600 x 520 x 219

