

ZH420UST

Super für Signage



© Samruh Creative Association

- **20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit****
- **Staubresistent – von unabhängiger Stelle getestet und IP5X zertifiziert**
- **4.000 Lumen 1080p Ultrakurzstanzprojektor**
- **Vielseitige Installation - Portrait- und Bodenprojektion**

Der ZH420UST arbeitet mit der langlebigen und so gut wie wartungsfreien DuraCore Laser Lichtquelle. Das lampenfreie Design reduziert sowohl die Betriebs- als auch die Gesamtkosten erheblich.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
ANSI Kontrastverhältnis	1.800
Kontrastverhältnis - Full On/Off	100.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.46m - 0.55m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72mm
Lens Shift	Horizontal: +/-0%
Native Offset	120%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x Mini USB Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	1 Sprachen:
24/7 Betrieb	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	HDMI Kabel, Fernbedienung, Stromkabel, User Manual
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	225W
Stromverbrauch (max)	335W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.5kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	382 x 310 x 124

