

ZK1050

Projecteur professionnel laser 4K UHD ultra-lumineux



- Projecteur DLP Dura Core Laser 4K UHD 10 000 ANSI lumens
- Cinq focales en option
- Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP6X pour une fiabilité optimale
- Traitement vidéo et Colour Matching intégrés

ZK1050



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	10 000 lumens
Luminosité ANSI	10 000 lumens
Contraste	5 000:1
Contraste ANSI	250:1
Contraste - Dynamique	2 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Taille d'écran	dépend de la focale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore MultiColor Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire Sorties 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x USB-A service, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	3 224BTU/heure
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	530W
Consommation énergétique (max)	1 035W
Poids et dimensions	
Poids Net	33kg
Dimensions (LxPxH)	600 x 520 x 219mm

