

# ZU720T

Projektor laserowy WUXGA o wysokiej jasności 7500 lumenów



- **Stać optyka o jasności 7500 lumenów: stworzony dla instalacji gdzie potrzebna jest wysoka jasność**
- **Pełen lens shift: elektrycznie sterowany obiektyw dla łatwości montażu**
- **Duży zakres zoom: 1.8x ułatwia wybór miejsca montażu**
- **30 000 godzin żywotności lasera: brak konieczności wymiany źródła światła oraz konserwacji**

Projektor laserowy WUXGA o wysokiej jasności 7500 lumenów



## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 500lumenów
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	1 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wyl.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Rozmiar ekranu	1,02m ~ 7,62m (40" ~ 300") diagonal
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	1,4:1 ~ 2,5:1
Odległość wyświetlania	1,2m - 16,5m
Zoom	1,8
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.68-37.23
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomo: +/-25%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Porty wyjścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x 12V trigger, 1 x Obsługa USB-B, 1 x RJ45, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RS232
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP5x
OSD / języki wyświetlacza	23 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, francuski, niemiecki, grecki, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	10% to 85% Humidity, non-condensing
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	2 013BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
<b>Usługi sieciowe</b>	
LAN - protokół DHCP	Tak
<b>Zasilanie</b>	
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	370W
Zużycie energii (maksymalne)	590W
<b>Waga i wymiary</b>	
Waga netto	12,7kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	484 x 178,5 x 376

