


ZU750

Qualité d'image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale



© Circus Roncalli

- **20 000 heures sans maintenance de la source lumineuse laser en haute luminosité**
- **Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP5X pour une fiabilité totale**
- **Projecteur laser WUXGA DLP 8000 lumens**
- **Flexibilité d'installation – 7 focales en option dont une focale ultra-courte et dôme**

Projecteur DuraCore Laser



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	8 000 lumens
Luminosité ANSI	7 500 lumens
Contraste	2 000 000:1
Contraste ANSI	250:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Contraste - Activé/désactivé	2 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Uniformité	90%
Taille d'écran	dépend de la focale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures
Optique	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Sorties 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x mini USB service, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	36db
Compatibilité PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilité 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5 ~ 40 °C
Télécommande	Télécommande filaire ProAV
Dissipation de la chaleur	2 109BTU/heure
Contenu de la boîte	Télécommande avec piles AAA, Câble d'alimentation, Câble VGA, bague pour focale standard (A01, A03, A13 SEULEMENT), bague focale A06
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Réseau	
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	299W
Consommation énergétique (max)	618W
Poids et dimensions	
Poids Net	17.2kg
Dimensions (LxPxH)	484 x 509 x 185mm

