

ZU720T

World's first fixed lens 7500 lumen WUXGA laser projector



- **7500 lumen fixed lens - Ultra bright for installations where high brightness is required**
- **Full lens shift - Motorised lens shift for simple set up**
- **Large zoom range - 1.8x zoom expands placement opportunities**
- **30,000 hours laser light source - Little to no maintenance for up to 30,000 hours**

The ZU720T is the world's first fixed lens 7500 lumen WUXGA laser projector. Delivering high brightness along with 4K and HDR compatibility, the ZU720T offers low maintenance and extremely long-life DuraCore laser projection technology.

This high-spec projector features a large 1.8x zoom and 1.4~2.5:1 throw ratio, full lens shift and built-in dual 10W speakers for unrivalled flexibility.

Suitable for a wide variety of applications, the ZU720T is perfect for large venues, classrooms, lecture theatres, museums and houses of worship.

The added flexibility of HDBaseT and LAN make this projector an affordable fit and forget solution.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	7.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste - dinâmico	1.000.000:1
Razão de contraste - on/off	1.100:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Tamanho da tela	1.02m ~ 7.62m (40" ~ 300") diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	DuraCore Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.4:1 ~ 2.5:1
Distância de projeção (m)	1.2m - 16.5m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.68-37.23
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Saídas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A Controle 1 x 12V trigger, 1 x USB-B serviço, 1 x RJ45, 1 x Remoto por cable, 1 x RS232
General	
Nível de som (típico)	27dB
Nível de som (máx)	31dB
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP5x
Idiomas OSD / display	línguas 23: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Francês, Alemão, Grego, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	10% to 85% Humidity, non-condensing
Controle remoto	Mando ProAV retroiluminado
Dissipação de calor	2.013BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Networking	
LAN	Sim
Corriente	
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	370W
Consumo de energia (máx.)	590W
Peso y dimensiones	
Peso	12.7kg
Dimensões (C x L x A)	484 x 178.5 x 376

