

GT1080Darbee

Projecteur à courte focale pour le divertissement et les retransmissions sportives



- Créez une image de 2,50m (100 pouces) en Full HD 1080p à seulement 1 mètre de distance
- Lumineux - 3000 ANSI Lumens
- Connexion simplifiée - HDMI x2 et support MHL avec haut-parleur de 10W
- Technologie Darbee Visual Presence™ primée, un temps de réponse de 16 ms

GT1080Darbee



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 000 lumens
Contraste	28 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	195
Durée de vie de la lampe (hrs)	5000 (Lumineux), 8000 (Dynamique), 6000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	0.49:1
Distance de projection (m)	0.5m - 3.35m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.42
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V, 1 x mini USB service
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Sacoche de transport Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande Batterie Manuel d'utilisateur
Input lag	16.00ms
Modèles sans fil en option	WHD200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Poids Net	2.66kg
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 114mm

