

# ZU720T

Premier projecteur laser au monde à focale fixe et à 7500 ANSI lumens



- 7500 ANSI lumens – Focale fixe - Ultra-lumineux, idéal pour les installations nécessitant une luminosité élevée
- Lens shift complet - Lens shift motorisé pour une installation simplifiée
- Large zoom - De nombreuses options d'installation grâce à un zoom 1.8x
- 30 000 heures de source lumineuse laser - Sans maintenance jusqu'à 30 000 heures

ZU720T



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	7 500 lumens
Contraste - Dynamique	1 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Taille d'écran	1,02m ~ 7,62m (40" ~ 300") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1,4:1 ~ 2,5:1
Distance de projection (m)	1,2m - 16,5m
Zoom	1,8
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.68-37.23
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Oui - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Sorties</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A <b>Contrôle</b> 1 x Relais 12V, 1 x USB-B service, 1 x RJ45, 1 x Télécommande filaire, 1 x RS232
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	27db
Niveau sonore (max)	31db
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP5x
OSD / Affichage des langues	23 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Français, Allemand, Grec, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	10% to 85% Humidity, non-condensing
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	2 013BTU/heure
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
<b>Réseau</b>	
LAN	Oui
<b>Puissance</b>	
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	370W
Consommation énergétique (max)	590W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	12,7kg
Dimensions (LxPxH)	484 x 178,5 x 376mm

