

ZH420UST

Magnífico para la señalización



© Samruh Creative Association

- **20,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento a pleno brillo ****
- **Resistente al polvo - prueba independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **4000 lumens, Proyector de tiro ultra-corto 1080p**
- **Instalación versátil - Proyección hacia abajo y Portrait (retrato)**

El ZH420UST está alimentado por una fuente de luz láser DuraCore de larga duración y bajo mantenimiento. El diseño sin lámpara reduce enormemente los costos de funcionamiento ofreciendo un bajo costo total de propiedad.

Con un peso de solo 5,5 kg, este proyector se puede montar a pocos centímetros de una pared o superficie y puede proyectar un tamaño de imagen de más de 100 pulgadas (254 cm).

El ZH420UST es un proyector flexible, potente y brillante de alcance ultracorto, que admite una operación 24/7 y una orientación versátil, lo que lo convierte en una magnífica solución de señalización donde el espacio o la accesibilidad pueden ser limitados, como escaparates, museos o exposiciones minoristas.

Las características avanzadas de este modelo incluyen un receptor integrado HDBaseT y un motor de warping y blending (se requiere una tarjeta gráfica de salida múltiple que permita el ajuste de superposición).

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	100.000:1
ANSI ratio de contraste	1.800
Ratio de contraste - on/off	100.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone - Vertical	+/-30°
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.46m - 0.55m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72mm
Lens shift	Horizontal: +/-0%
Offset nativo	120%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x mini USB servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Compatibilidad PC	LXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Idiomas OSD / display	1 languages:
Operatividad 24/7	Yes
Control remoto	Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable HDMI, control remoto IR, pilas AAA x 2, cable de alimentación, documentación
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Networking	
LAN - control	Yes
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	225W
Consumo energético (máx.)	335W
Peso y dimensiones	
Peso	5.5kg
Dimensiones (W x D x H)	382 x 310 x 124

