

# ZW310STe

Короткофокусный лазерный проектор



- Яркий лазерный проектор WXGA – 3600 ANSI Люмен
- Короткофокусный объектив - изображение размером 100" всего с одного метра
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 20,000 часов при полной яркости\*\*
- Crestron RoomView® – управление и мониторинг по RJ45

Короткофокусный лазерный проектор



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	100 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.3 ~ 91.1кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") (diagonal)(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	20 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.52:1
Проекционное расстояние (м)	0.78m - 1.23m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.51
Сдвиг объектива (offset)	115%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Аудио RCA L&R, 1 x Mic 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x VGA выход, совместно с входом VGA2 , 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB сервис
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Совместимость с компьютером	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar,Kensington Lock,Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	18 языки: Арабский,Датский,Голландский,Английский,Французский,Немецкий,Итальянский,Японский,Норвежский,Польский,Португальский,Русский,Кит (упрощенный),Испанский,Шведский,Китайский (традиционный),Турецкий
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN контроль	Да
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	125W
Потребляемая мощность (max)	215W
<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	6кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	383 x 308 x 85

