

UHZ65LV

Projecteur Home Cinéma laser, lumineux, 4K UHD



- **Projecteur laser, résolution 4K UHD, compatible HDR et HLG**
- **Lumineux – 5000 ANSI lumens**
- **Visionnement fluide – Interpolation d'images PureMotion**
- **Flexibilité d'installation – Zoom x1.6 et lens shift vertical**



Conçu pour une utilisation en plein jour, le UHZ65LV offre des images à la fois lumineuses et exceptionnelles en qualité 4K UHD directement chez vous ! Le projecteur idéal pour visionner vos séries TV, films et retransmissions sportives préférés dans les pièces même les plus lumineuses.

Doté des dernières technologies et fonctionnalités, le UHZ65LV dispose d'une compatibilité HDR et HLG, du Full 3D ainsi que de la technologie Amazing Colour offrant une reproduction des couleurs ultraréaliste. De plus, il est équipé d'un traitement sophistiqué interpolation d'images PureMotion, un zoom 1.6x et un lens shift vertical.

Specifications

EAN: 5055387663770, Colour: White

UPC: 796435 81 370 3, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	5 000 lumens
Contraste	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	70%
Taille d'écran	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.39:1 ~ 2.22:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91mm-32.62mm/0.823"-1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset natif	100%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
--------------------------------	---

Général

Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	9 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	4W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Cache d'objectif Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	80.00ms

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	274W
Consommation énergétique (max)	368W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	498 x 331 x 171mm
Poids brut	12.38 kg
Poids net	10.52 kg

