

UHD60

A greater sense of depth and realism in every scene



- **4K UHD resolution and HDR compatible**
- **Amazing colour - accurate Rec.709 colours, 3000 ANSI lumens**
- **Fluid viewing - PureMotion frame interpolation**
- **Easy installation - vertical lens shift**

TV, gaming and movie fans can now enjoy impressive 4K cinema quality images in their own home with the Optoma UHD60. Incorporating Ultra HD 4K resolution it brings content to life with thrilling detail, colour and contrast for a stunningly immersive experience.

Packed with the latest technology and features, the stylish UHD60 boasts High Dynamic Range (HDR) compatibility, HDCP 2.2 support and includes an integrated speaker that provides powerful sound. Bright 3000 lumen images and easy set-up means you can enjoy life-like big-screen entertainment in any living space.

Specifications

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | UHD (3840x2160) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 3 000 lumens |
| Contraste | 1 000 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3 |
| Fréquence de balayage horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Taux de rafraîchissement Vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformité | 85% |
| Taille d'écran | 0.67m - 7.68m (26.45in - 302.2in)(Diagonal) |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 240 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1.39:1 - 2.22:1 |
| Distance de projection (m) | 1.3m - 9.3m |
| Zoom | 1.6 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 20.91 ~ 32.62 |
| Lens shift | Verticale +15, % |
| Offset Natif | 100% |
| Connectivité | |
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | <p>Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service</p> <p>Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V</p> <p>Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45</p> |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 25db |
| Compatibilité PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / affichage des langues | 10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée |
| Nombre de Haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleur (Watts) | 4W |
| Contenu de la boîte | AC power cord, remote control, 2x AA batteries, lens cap, basic user manual |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (max) | 305W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 7.8kg |
| Dimensions (LxPxH) | 498 x 331 x 141mm |

