

HD39Darbee

Avvicinati! Più profondità, più dettagli



- **Colori straordinari - colori accurati Rec.709 - 3500 ANSI Lumen**
- **La premiata tecnologia Darbee Visual Presence™ integrata**
- **Flessibilità di installazione: spostamento dell'obiettivo verticale e zoom 1,6x**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e supporto MHL con altoparlante incorporato da 10W**

HD39Darbee accoppia le prestazioni home cinema di fascia alta con immagini luminose e vivaci per produrre una straordinaria esperienza di visione Full HD 1080p. Inoltre, integra la tecnologia di ottimizzazione delle immagini DARBEE Visual Presence™ per offrirti livelli rivoluzionari di profondità e realismo.

La tecnologia avanzata di Optoma per i colori, le molteplici impostazioni e le funzionalità consentono agli utenti di godere di colori duraturi, affidabili e precisi per immagini vivide e realistiche, perfette per giochi coinvolgenti, sport dal vivo e intrattenimento domestico in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, offre una modalità di gioco avanzata con un tempo di risposta di 16ms, ideale per gli appassionati di giochi.

Dotato di un ampio intervallo di zoom 1,6x, spostamento dell'obiettivo verticale, un altoparlante integrato e due ingressi HDMI consentono una facile configurazione. È possibile collegare console di gioco, lettori Blu-ray, decoder o altri dispositivi HDMI come Google Chromecast, Amazon Fire Stick o Apple TV™. Perfetto per i giochi, lo streaming di video e la condivisione di foto sul grande schermo nel comfort della propria casa.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	32.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	40
Scan rate Orizzontale	15 ~ 91Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.67m - 7.7m (26.21in - 303.3in)(Diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	260
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Throw ratio	1.4:1 - 2.24:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +17, %
Offset nativo	99%
Conessioni	
Conessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	309W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.81kg
Dimensioni	315 x 224 x 114

