

# ZX310STe

Proiezione laser a focale corta



- **Proiettore laser XGA luminoso - 3500 ANSI lumen**
- **Obiettivo a ottica corta - immagine da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **20.000 ore di luce laser senza manutenzione a piena luminosità \*\***
- **Crestron RoomView® - Controllo e monitoraggio RJ45**

Proiezione laser a focale corta



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0.62:1
Distanza Proiettore (m)	0.75m - 1.33m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.15
Offset nativo	118%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	30dB
Compatibilità PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo,Danese,Olandese,Inglese,Francese,Tedesco,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portoghese,Russo,Cinese (semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese (tradizionale),Turco
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	125W
Consumo (max)	225W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	6kg
Dimensioni	383 x 308 x 85

