

ML750ST

Ultra-compact short throw LED projector



- **HD Ready and LED technology - Great for movies, gaming and PC-free presentations**
- **Great connectivity - HDMI, MHL, microSD and built in speaker**
- **Built in media play and optional wireless presentations**
- **Short throw lens, ultra compact and lightweight - only 420g**

The ultra-portable LED ML750ST projector builds upon the popular ML750e but has been engineered with a short throw lens to make it even more flexible for meetings, presentations or movies on-the-go.

Weighing just 420g, this tiny projector features a media player, built-in speaker, native office viewer, microSD card slot and USB connection. HDMI input enables connection to the latest devices or you can present wirelessly from a mobile device using the free HDCast Pro app and optional wireless USB adapter.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость (LED)	800лмн
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") (diagonal/Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.8:1
Проекционное расстояние (м)	0.43m - 3.44m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.02
Сдвиг объектива (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x microSD card, 1 x USB-A reader, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Выходы 1 x Audio 3.5mm
Общее	
Уровень шума (обычный)	22дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	13 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Условия эксплуатации	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	1Вт
В комплекте	Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Input lag	16.00ms
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (max)	77W
Вес и габариты	
Вес нетто	0.42кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	112 x 123 x 57

