

ZH550T

Plus lumineux plus longtemps – 30 000 heures en mode haute luminosité



© Samruh Creative Association

- **Projecteur laser Full HD 1080p - 5500 ANSI Lumens**
- **30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance en haute luminosité**
- **Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP5X pour une fiabilité totale**
- **Flexibilité d'installation - Fonctionnement à 360°**

ZH550T



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	5 500 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") (diagonal)
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.2:1 - 1.92:1
Distance de projection (m)	1.28m - 8.5m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +25%, Horizontal +10%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Microphone, 1 x RS232, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-B service, 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x 3D sync Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (type)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilité 3D	Full 3D
3D	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Sécurité	18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel, Turque
OSD / Affichage des langues	
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétroéclairée filaire PRO AV
Dissipation de la chaleur	1 500BTU/heure
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	260W
Consommation énergétique (max)	370W
Poids et dimensions	
Poids Net	10.7kg
Dimensions (LxPxH)	405 x 387 x 159mm

