


 Optoma

DLP® پروژکتور



راهنمای کاربر

Full 3D
1080p

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 DLP™
TEXAS INSTRUMENTS

فهرست مطالب

۴ اینمی

۴	دستورالعمل های اینمی مهم
۵	تمیز کردن لنز
۶	اطلاعات اینمی سه بعدی
۷	حق تکثیر
۷	سلب مسئولیت
۷	به رسمیت شناختن علامت تجاری
۷	FCC
۸	اعلامیه تطابق برای کشورهای اروپایی
۸	WEEE

۹ مقدمه

۹	نمای کلی جعبه محصول
۹	لوازم جانبی های استاندارد
۹	لوازم جانبی های اختیاری
۱۰	نمای کلی محصول
۱۱	اتصالات
۱۲	صفحه کلید
۱۳	کنترل از راه دور ۱
۱۴	کنترل از راه دور ۲

۱۵ نصب و راه اندازی

۱۵	نصب پروژکتور
۱۷	اتصال منابع به پروژکتور
۱۸	تنظیم تصویر پخش شده

۲۲ استفاده از پروژکتور

۲۲	روشن/خاموش کردن پروژکتور
۲۳	انتخاب یک متبع ورودی
۲۴	پیمایش و ویژگی های منو
۲۵	درخت منوی OSD
۳۲	نمایش منوی تنظیمات تصویر
۳۴	منوی نمایش بازی پیشرفت
۳۴	نمایش منوی سه بعدی
۳۵	نمایش منوی نسبت ابعادی
۳۶	نمایش منوی ماسک لبه
۳۶	نمایش منوی زوم
۳۶	نمایش منوی جاگایی تصویر
۳۶	منوی انحراف تصویر را نمایش دهد
۳۷	منوی قطع صدا
۳۷	منوی بلندی صدا
۳۷	منوی تنظیم پخش
۳۷	منوی تنظیمات لامپ

۳۷	منوی تنظیمات فیلتر
۳۸	منوی تنظیمات برق
۳۹	منوی امنیت تنظیمات
۳۹	منوی تنظیمات <i>HDMI link</i>
۴۰	منوی تنظیم الگوی آزمایشی
۴۰	منوی تنظیمات راه دور
۴۰	منوی گزینه های تنظیم
۴۱	منوی تنظیم بازنمانی
۴۱	منوی اطلاعات
۴۲	تعمیر و نگهداری
۴۲	تعویض چراغ (فقط پرسنل مسئول تعمیرات)
۴۳	اطلاعات بیشتر
۴۳	رزولوشن های سازگار
۴۴	اندازه تصویر و فاصله پخش
۴۵	بعد پروژکتور و نصب دستگاه در سقف
۴۶	کدهای کنترل از راه دور 1 <i>IR 1</i>
۴۸	کدهای کنترل از راه دور 2 <i>IR 2</i>
۵۰	عیب یابی
۵۲	نشانگر هشدار
۵۴	مشخصات
۵۵	دفاتر بین المللی <i>Optoma</i>

<p>علامت صاعقه با یک پیکان در نوک که درون مثبت متساوی الاصل اخطر قرار دارد، برای این است که به کاربر اخطار دهد "ولتاژ خطرناک" بدون عایق درون محفظه دستگاه موجود است و فرط آن به اندازه ای است که خطر برق گرفتگی برای فرد ایجاد نماید.</p>	
<p>علامت تعجب درون مثبت متساوی الاصل نشان دهنده اخطر به کاربر در مورد وجود دستور العمل های مهمی برای کارکرد و نگهداری (سرویس) در دفترچه های همراه دستگاه است.</p>	

لطفاً تمامی هشدارها، اقدامات احتیاطی و اصول نگهداری پیشنهاد شده در این دفترچه راهنمای کاربر را دنبال کنید.

دستورالعمل های ایمنی مهم



•

با تابش نور RG2 تداخل نداشته باشد.

•

مانند هر منبع نور دیگری، با تابش مستقیم نور RG2 IEC 62471-5:2015 RG2 IEC تداخل نداشته باشد.

•

جلوی شکاف های تهویه دستگاه را نگیرید. برای اطمینان از عملکرد صحیح پروژکتور و برای محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد دستگاه، توصیه می شود پروژکتور را در محل نصب کنید که تهویه و گردش هوا در آن مسدود نباشد. به عنوان مثال، پروژکتور را روی میز شلوغ، میل، تخت خواب و غیره قرار ندهید. پروژکتور را درون فضای بسته ای همچون قفسه کتاب یا کابینت که جریان هوا در آن گردش ندارد، نگذارید.

•

برای کاهش احتمال بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی، پروژکتور را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایی همچون رادیاتورها، بخاری ها، فر یا هر وسیله دیگری همچون آمپلی فایر که از خود حرارت تولید می کند، نصب نکنید.

•

اجازه ندهید اشیا یا مایعات وارد پروژکتور شوند. آنها می توانند با نقاط دارای ولتاژ بالا تماس پیدا کرده و با برقراری اتصال کوتاه باعث بروز آتش سوزی یا شو الکتریکی شوند.

•

تحت شرایط زیر استفاده نکنید:

-

در محیط های شدیداً گرم، سرد یا شرجی.

(i) اطمینان پایید که دمای محیط مابین $5^{\circ} - 40^{\circ}$ درجه سلسیوس باشد

(ii) رطوبت نسبی، میزان $10\% \sim 85\%$ است

-

در محیط های دارای گرد و خاک بیش از حد.

-

نزدیک هر وسیله ای که میدان مغناطیسی قوی تولید می کند.

-

در معرض تابش مستقیم آفتاب.

•

در مکان هایی که ممکن است گاز های قابل اشتعال یا گاز های منفجره در جو وجود داشته باشد، از پروژکتور استفاده نکنید. لامپ موجود در داخل پروژکتور در طول عملیات بسیار داغ می شود و ممکن است گازها مشتعل شده و منجر به آتش سوزی شود.

•

در صورتی که دستگاه در قسمت بدنه آسیب دیده یا صدمه دیده است، از آن استفاده نکنید. آسیب یا صدمه به دستگاه شامل موارد زیر است (اما به آنها محدود نمی شود):

- دستگاه افتاده باشد.

-

- سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده باشد.

-

- روی پروژکتور مایعات ریخته باشد.

-

- پروژکتور در معرض باران یا رطوبت بوده است.

-

- شیئی به درون پروژکتور افتاده است یا چیزی درون آن شل شده است.

•

پروژکتور را روی یک سطح بی ثبات قرار ندهید. ممکن است پروژکتور از روی سطح بیافتد و منجر به آسیب شود یا ممکن است پروژکتور آسیب بیند.

•

جلوی نوری را که در هنگام عملکلیات از لنزهای پروژکتور بیرون می آیند، مسدود نکنید. این نور به شیء حرارت خواهد داد و ممکن است ذوب شده، موجب سوختگی یا آتش سوزی شود.

- لطفاً پروژکتور را باز یا قطعات آن را پیدا نکنید، زیرا ممکن است باعث بروز برق گرفتگی شود.
 - سعی نکنید خودتان دستگاه را سرویس کنید. باز کردن یا برداشتن پوشش دستگاه ممکن است شما را در معرض ولتاژ خطرناک یا خطرات دیگر قرار دهد. بیش از ارسال دستگاه برای تعمیر، لطفاً با Optoma تماس بگیرید.
 - برای مشاهده علایم مربوط به اینمی، بدنه دستگاه را ببینید.
 - دستگاه را تنها پرسنل تعمیرات مناسب باید تعمیر کنند.
 - تنها از ضمایم/لوازم فرعی تعیین شده توسط تولید کننده استفاده کنید.
 - در طول عملیات به طور مستقیم به لنزهای پروژکتور نگاه نکنید. نور درخشان ممکن است به چشم انداز آسیب وارد کند.
 - لطفاً در هنگام تعویض لامپ، اجازه دهید تا پروژکتور خنک شود.
 - این پروژکتور خود می تواند طول عمر مفید لامپ را تشخیص دهد. لطفاً در صورت مشاهده پیام های هشدار، حتماً لامپ را تعویض نمایید.
 - بعد از تعویض مadol لامپ، عملکرد "تنظیم مجدد لامپ" را از منوی روی صفحه "تنظیمات | تنظیمات لامپ" بازنگشانی کنید.
 - در هنگام خاموش کردن پروژکتور، لطفاً دقت کنید که چرخه خنک سازی پیش از قطع برق تکمیل شده باشد. ۹۰ ثانیه به پروژکتور فرصت دهید تا خنک شود.
 - هنگامی که لامپ به پایان عمر مفید خود نزدیک می شود، پیام "عمر مفید لامپ تمام شده است." بر روی صفحه نشان داده می شود. برای تعویض لامپ، لطفاً هرچه سریع تر با فروشنده یا مرکز خدمات محلی خود تماس بگیرید.
 - پیش از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید.
 - برای تمیز کردن قسمت نمایشگر، از یک پارچه نرم و مایع شستشوی ضعیف استفاده کنید. از پاک کننده های ساینده، موم یا حلal ها برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
 - اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- ملاحظه:** با به پایان رسیدن طول عمر مفید لامپ، تا زمانیکه لامپ تعویض نگردد، پروژکتور روش نمی شود.
- پروژکتور را در مکان هایی که احتمال لرزش با برق گرفتگی در آنجا وجود دارد، نصب نکنید.
 - با دست های بدون محافظه لنز دست نزنید.
 - قبل از نگهداری، باتری ها را از کنترل از راه دور بیرون بیاورید. اگر باتری ها برای مدت طولانی در کنترل از راه دور باقی بمانند، ممکن است نشت کنند.
 - در مکان هایی که ممکن است دود ناشی از نفت یا سیگار در آنجا وجود داشته باشد از پروژکتور استفاده نکنید یا پروژکتور را نگهداری نکنید، زیرا ممکن است اثر منفی روی کیفیت عملکرد پروژکتور بگذارد.
 - لطفاً دستور العمل نصب و راه اندازی صحیح پروژکتور را رعایت کنید زیرا نصب غیر استاندارد می تواند بر عملکرد پروژکتور تاثیر بگذارد.
 - از یک نوار قدرت و یا محافظ نوسان استفاده نکنید. زیرا قطع برق و افت توان برق می تواند همه دستگاه ها را خراب کند.

تمیز کردن لنز

- قبل از تمیز کردن لنز، حتماً پروژکتور را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید تا کاملاً خنک شود.
- از مخزن هوای فشردن برای تمیز کردن گرد و خاک استفاده کنید.
- از پارچهای مخصوص برای تمیز کردن لنز استفاده کنید و به آرامی لنز را پاک کنید. با انگشتان لنز را لمس نکنید.
- از آلکالین و شویندهای اسیدی یا حلال های سنگین مثل الکل برای تمیز کردن لنز استفاده نکنید. اگر لنز به دلیل تمیز کردن خراب شود، تحت پوشش ضمانتنامه نیست.

هشدار: از اسپری حاوی گاز های قابل اشتعال برای پاک کردن گرد و خاک و کثیفی از روی لنز استفاده نکنید. این کار به دلیل گرم بودن زیاد داخل پروژکتور باعث بروز آتش سوزی می شود.




هشدار: اگر پروژکتور در حال گرم شدن است لنز را تمیز نکنید زیرا این کار باعث کند شدن نوار ر روی سطح لنز می شود.



هشدار: با جسم سخت لنز را پاک نکنید یا روی آن ضربه نزنید.





برای جلوگیری از برق گرفتگی، دستگاه و وسیله‌های جانبی آن باید به درستی به زمین وصل باشند.

اطلاعات ایمنی سه بعدی

لطفاً قبل از اینکه شما یا کوک شما از قابلیت ی سه بعدی استفاده کنید، تمام هشدارها و اقدامات احتیاطی توصیه شده را رعایت نمایید.
هشدار

کودکان و نوجوانان ممکن است بیشتر در معرض مشکلات سلامت در ارتباط با مشاهده سه بعدی قرار بگیرند و باید در هنگام مشاهده این تصاویر، تحت کنترل دقیق باشند.

هشدار در مورد بیماری صرع حساس به نور و سایر خطرهای سلامت

- ممکن است برخی از مشاهده کنندگان هنگامی که در برابر تصاویر چشمک زن یا نورهای موجود در برخی از تصاویر پروژکتور را بازی های ویدیویی قرار می گیرند، دچار حمله صرع یا حمله قلبی شوند. اگر به بیماری صرع یا حملات قلبی دچار شده اید یا سابقه چنین مواردی در خانواده شما وجود دارد، لطفاً قبل از استفاده از عملکرد سه بعدی با پزشک متخصص خود تماس بگیرید.
- حتی افرادی که شخصاً یا در خانواده خود دچار بیماری صرع یا حمله قلبی نشده اند، ممکن است در برخی از شرایط نامشخص دچار صرع حساس به نور شوند.

زنان باردار، افراد مسن، افرادی که از مشکلات حاد پزشکی رنج می برند یا کسانی که دچار بیخوابی هستند یا اینکه الکل مصرف کرده اند، نباید از عملکرد ۳ بعدی این دستگاه استفاده کنند.

- در صورتی که با هرکدام از علائم زیر روبرو شدید، فوراً مشاهده تصاویر سه بعدی را متوقف کرده و با یک پزشک متخصص مشورت کنید:
 - (۱) انحراف در دید؛ (۲) سردرد خفیف؛ (۳) سرگیجه؛ (۴) حرکات غیر ارادی مانند حرکت چشم یا گرفتگی عضلات؛ (۵) سردرگمی؛ (۶) حالت تهوع؛ (۷) از دست دادن هوشیاری؛ (۸) استفراغ؛ (۹) ذل درد؛ و یا (۱۰) فراموش کردن چیزهایی. ممکن است کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض چنین علائمی باشند. والدین باید مراقب فرزندان خود باشند و از آنها بپرسند که آیا دچار چنین علائمی شده اند یا خیر.
 - همچنین مشاهده تصاویر سه بعدی ممکن است سبب ایجاد مشکل در دفع، تأثیر بر اگاهی، کشش چشم و یا کم شدن ثبات در هنگام نشستن شود. توصیه می شود که کاربران چندین بار نفس عمیق بکشند تا احتمال بروز چنین مشکلاتی کم شود. اگر در چشمان خود آثار خستگی یا خشکی مشاهده می کنید یا اگر علائم بالا را مشاهده کردید، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کرده و حداقل تا سی دقیقه پس از بروز این علائم، مجدداً از دستگاه استفاده نکنید.

مشاهده سه بعدی در حالی که در فاصله بسیار نزدیکی به دستگاه هستید و برای مدت زمان طولانی، می تواند بر بینایی شما تأثیر بگذارد. فاصله مناسب برای مشاهده باید حداقل سه برابر اندازه صفحه باشد. توصیه می شود که چشمان شما در هنگام مشاهده با صفحه هم تراز باشد.

- مشاهده تصاویر سه بعدی در حالی که عینک سه بعدی زده اید برای مدت زمان طولانی، می تواند سبب ایجاد سردرد و خستگی شود. اگر دچار خستگی، سردرد یا سرگیجه هستید، مشاهده تصاویر سه بعدی را متوقف کرده و استراحت کنید.

از به کار بردن عینک های سه بعدی برای هر هدفی بجز مشاهده تصاویر سه بعدی خودداری کنید.

- پوشیدن عینک های سه بعدی برای انجام کارهای دیگر (بعنوان عینک معمولی، عینک ضدآفتاب، عینک محافظ و دیگر موارد) ممکن است از لحاظ فیزیکی خطرناک باشد و بینایی شما را تضعیف کند.

- مشاهده تصاویر سه بعدی می تواند در بعضی از مشاهده کنندگان سبب ایجاد انحراف در بینایی شود. همچنین، پروژکتور سه بعدی خود را در نزدیکی دیوار، کابل، بالکن یا دیگر اجسامی که ممکن است دور آن پیچیده شود، به آن برخورد کند، زمین بیفتد یا بشکند، قرار ندهید.

حق تکثیر

این نشریه، از جمله تمام عکس ها، تصاویر و نرم افزار، تحت حفاظت قوانین حق تکثیر بین المللی قرار دارد، و تمام حقوق آن محفوظ است. این راهنمایی، یا هر یک از مطالب مندرج در آن، را نمی توان بدون اخذ رضایت کتبی از نویسنده تکثیر کرد.

© Copyright 2019

سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این سند می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند. سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه با تضمین محتویات آن بر عهده ندارد و به ویژه از هر گونه ضمانت ضمنی تجاری بودن یا تناسب آن با یک هدف خاص سلب مسئولیت می کند. سازنده از حق تجدید نظر این نشریه و اعمال تغییرات گاه به گاه در محتویات آن برخوردار است بدون اینکه ملزم باشد افراد را از چنین تجدیدنظر یا تغییراتی مطلع سازد.

به رسمیت شناختن علامت تجاری

Kensington یک علامت تجاری ثبت شده آمریکا برای شرکت برند ACCO با ثبت مجاز و برنامه های در حال بررسی در سایر کشورها در سراسر جهان می باشد.

HDMI Licensing LLC، HDMI Logo و HDMI Licensing LLC، مارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها هستند.

MHL و لوگوی MHL علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده شرکت MHL Licensing, LLC هستند.

DLP و لوگوی DLP علامت تجاری ثبت شده شرکت Texas Instruments بوده و BrilliantColor™، DLP Link علامت تجاری Texas Instruments است.

سایر نام های محصول که در این راهنما از آنها استفاده شده است، اموال مالکان مربوطه آنها بوده و شناخته شده هستند.

FCC

این دستگاه تست شده و نتایج نشان داده است که با محدودیت های موجود برای دستگاه های دیجیتالی کلاس B عنوان شده در بخش ۱۵ از قوانین FCC مطابقت دارد. محدودیت های یاد شده برای ایجاد اینمی متناسب در برابر مداخله زیان بخش برای نصب خانگی وضع شده اند. این دستگاه انرژی فرکانس رادیویی را تولید، استفاده و پخش می کند و در صورتی که طبق دستورالعمل ارائه شده نصب و استفاده نگردد، ممکن است برای دستگاه های رادیویی مداخله زیان بخش تولید کند.

با این حال، ضمانتی وجود ندارد که در صورت نصب درست هم مداخله صورت نگیرد. در صورتی که دستگاه مداخله زیان بخش برای رادیو و تلویزیون تولید کند که می توان آن را با خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه مشخص کرد، به کاربر توصیه می شود مداخله را با استفاده از یک یا چند راه حل زیر بر طرف نماید:

- جهت آتشن دستگاه را عوض کنید یا در مکان دیگری قرار دهید.
- فاصله میان دستگاه و دریافت کننده را افزایش دهید.
- دستگاه را به پریزی وصل کنید که مدار آن با مدار پریزی که دریافت کننده به آن متصل است، مقاومت باشد.
- برای راهنمایی با فروشنده با تعمیر کار ماهر رادیو و تلویزیون مشورت کنید.

خطار: کابل های محافظت شده

به منظور رعایت قوانین FCC، تمامی اتصالات به دستگاههای دیگر باید با استفاده از کابل های محافظت شده صورت گیرد.

احتیاط

ایجاد تغییرات و اصلاحاتی که به تایید شرکت سازنده نرسیده باشد، اختیار کاربر در استفاده از پروژکتور را که بر اساس Federal Communications Commission به او داده شده است، از او سلب می کند.

این دستگاه با بخش ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. استفاده از دستگاه با پذیرش شرایط زیر امکان پذیر است:

- ۱- دستگاه نباید باعث بروز مداخله زیان بخش شود و
- ۲- این دستگاه باید هر گونه مداخله ای را بپذیرد؛ از جمله مداخله ای که باعث بروز عملکرد ناخوشایند شود.

احظار: کاربران در کانادا

این دستگاه دیجیتال کلاس B از قوانین Canadian ICES-003 تبعیت می کند.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

اعلامیه تطابق برای کشورهای اروپایی

دستورالعمل EMC 2014/30/EU (شامل اصلاحات)

دستورالعمل ولتاژ پایین 2014/35/EU

2014/53/EU قرمز (اگر دستگاه دارای عملکرد RF باشد)



WEEE

دستورالعمل دفع





برای دور انداختن، دستگاه را به سطل زباله نیندازید. برای به حداقل رساندن آلودگی و محافظت هر چه بیشتر از محیط زیست، لطفاً دستگاه را بازیافت کنید.

نمای کلی جعبه محصول

با دقت بسته بندی را باز کنید و مطمئن شوید که تمام موارد فهرست شده در زیر در قسمت لوازم جانبی استاندارد را دارید. برخی از موارد در قسمت لوازم جانبی اختیاری ممکن است بسته به مدل، مشخصات و منطقه خرید شما موجود نباشند. لطفاً موضوع را با محل خرید خود بررسی کنید. برخی از لوازم جانبی ممکن است در منطقه های مختلف متفاوت باشند.

کارت ضمانت فقط در برخی مناطق خاص عرضه می شود. لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر، با فروشنده خود تماس بگیرید.

لوازم جانبی های استاندارد




ملاحظه:

کنترل از راه دور همراه با باتری عرضه می شود.


* برای دسترسی به اطلاعات ضمانتنامه در اروپا، به سایت www.optomaeurope.com مراجعه کنید.

لوازم جانبی های اختیاری



ملاحظه: بسته به مدل، مشخصات و منطقه، لوازم جانبی های اختیاری متفاوت هستند.


نمای کلی محصول



ملاحظه: حداقل فاصله ۲۰ سانتی متر بین برچسب های "ورودی" و "خروجی" در نظر بگیرید.

مورد	خیر	مورد	خیر
اهرم زوم	-۸	عدسی	-۱
روکش لامپ	-۹	گیرنده های مادون قرمز	-۲
تهویه (خروجی)	-۱۰	صفحه کلید	-۳
پورت قفل Kensington™	-۱۱	کلید چرخان فوکوس	-۴
محل اتصال برق	-۱۲	دربوش عدسی	-۵
محل اتصالات ورودی/خروجی	-۱۳	پایه تنظیم شیب	-۶
		تهویه (ورودی)	-۷

اتصالات




مورد	خیر	مورد	خیر
پورت قفل Kensington™	-۴	رابط HDMI	-۱
محل اتصال برق	-۵	رابط خروجی برق USB (۵ ولت ۱,۵ آمپر) / رابط ماوس / سرویس	-۲
		رابط خروجی صدا	-۳

ملاحظه:


- ماوس از راه دور به کنترل از راه دور مخصوص نیاز دارد.
- برای اطمینان از وجود بهترین کیفیت تصویر و جلوگیری از ایجاد خطاهای اتصال، توصیه می‌کنیم از کابل‌های High Speed یا Premium Certified تا حدکثر ۵ متری استفاده کنید.

صفحه کلید



مورد	خیر	مورد	خیر
گیرنده های مادون قرمز	-۷	چراغ روشن/آماده بکار	-۱
ورود	-۸	چراغ لامپ	-۲
تنظیم انحراف تصویر	-۹	چراغ درجه حرارت	-۳
فهرست عملکرد دستگاه	-۱۰	اطلاعات	-۴
منبع	-۱۱	انطباق مجدد	-۵
برق	۱۲	کلیدهای انتخاب چهارجهتی	-۶

کنترل از راه دور ۱




مورد	خیر	مورد	خیر
۳ کاربر	-۱۵	روشن	-۱
کنتراست	-۱۶	۲ کاربر	-۲
انتخاب حالت نمایش	-۱۷	۱ کاربر	-۳
نسبت ابعاد تصویر	-۱۸	شدت روشنایی	-۴
منوی سه بعدی روشن/خاموش	-۱۹	تنظیم انحراف تصویر	-۵
زمان خاموشی	-۲۰	بی صدا	-۶
درجه صدا +	-۲۱	(سیاه پویا) DB	-۷
انطباق مجدد	-۲۲	منبع ورودی تصویر	-۸
کلیدهای انتخاب چهارجهتی	-۲۳	وروود	-۹
درجه صدا -	-۲۴	فهرست عملکرد دستگاه	-۱۰
HDMI2 (پشتیبانی نمی شود)	-۲۵	HDMI1	-۱۱
YPbPr (پشتیبانی نمی شود)	-۲۶	VGA1 (پشتیبانی نمی شود)	-۱۲
ویدیو (پشتیبانی نمی شود)	-۲۷	VGA2 (پشتیبانی نمی شود)	-۱۳
		خاموش کردن	-۱۴

ملاحظه:

- کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.
- برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند، عملکردی نداشته باشند.


کنترل از راه دور ۲



مورد	خیر	مورد	خیر
IR LED	-۱۰	روشن/خاموش	-۱
بی حرکت	-۱۱	تنظیم انحراف تصویر + / -	-۲
نسبت ابعاد تصویر	-۱۲	حذف تصویر	-۳
بی صدا	-۱۳	درجه صدا - / +	-۴
کلیدهای انتخاب چهارجهتی	-۱۴	ورود	-۵
سه بعدی	-۱۵	فهرست عملکرد دستگاه	-۶
ویدیو (پشتیبانی نمی شود)	-۱۶	HDMI	-۷
همگامسازی مجدد	-۱۷	VGA (پشتیبانی نمی شود)	-۸
انتخاب حالتای روشنایی	-۱۸	منبع ورودی تصویر	-۹

ملاحظه:

- کنترل از راه دور ممکن است در عمل بسته به منطقه متفاوت باشد.
- برخی از کلیدها ممکن است برای مدل هایی که از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کنند، عملکردی نداشته باشند.
- قبل از استفاده از کنترل از راه دور براي اولين بار، نوار عاليق شفاف را برداريد. برای اطلاع از نصب باتری به صفحه ۲۰ مراجعه کنید.




نصب و راه اندازی

نصب پروژکتور

پروژکتور شما طوری طراحی شده است تا در یکی از چهار موقعیت احتمالی نصب شود.

طرح اتاق شما یا اولویت شخصی شما مشخص می‌شود که کدام محل را برای نصب انتخاب کنید. اندازه و موقعیت صفحه نمایش خود، محل خروجی برق مناسب، و نیز محل و فاصله بین پروژکتور و بقیه تجهیزات خود را در نظر بگیرید.



پروژکتور باید به طور صاف روی یک سطح و با زاویه ۹۰ درجه / عمود بر صفحه نمایش قرار گیرد.

- برای نحوه تعیین محل پروژکتور برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه ۴۴ مراجعه کنید.
- برای نحوه تعیین اندازه صفحه برای اندازه صفحه مشخص شده به جدول فاصله در صفحه ۴۴ مراجعه کنید.

ملاحظه: هرچه پروژکتور از صفحه دورتر باشد، اندازه صفحه پخش شده افزایش میابد و انحراف عمودی نیز بر همین اساس بیشتر خواهد شد.

هام!


به غیر از نصب بالای پایه یا روی سقف، در جهات دیگر از پروژکتور استفاده نکنید. پروژکتور باید افقی بوده و به سمت جلو/عقب یا چپ/راست خم نشده باشد. اگر در هر جهت دیگری از سمتگاه استفاده شود، ضمانت نامه دیگر معتبر نخواهد بود و ممکن است عمر لامپ پروژکتور یا خود پروژکتور کوتاه شود. برای دریافت راهنمایی درباره نصب غیر استاندارد، لطفاً با *Optoma* تماس بگیرید.

نصب و راه اندازی

نکاتی در مورد نصب پروژکتور






- پروژکتور را موقعیت افقی قرار دهید.

زاویه شیب پروژکتور نباید از ۱۵ درجه بیشتر شود و همچنین پروژکتور نباید بجز روی میز و سقف نصب شود، در غیر این صورت عمر لامپ به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و ممکن است منجر به سایر صدمات غیر قابل پیش بینی گردد.



حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله در اطراف منفذ خروج هوا در نظر بگیرید.

-



مطمئن شوید که منفذ ورود هوا، هوای گرم خارج شده از منفذ خروجی را دوباره به داخل نمی کشند.

-

هنگام استفاده از پروژکتور در محیط بسته، مطمئن شوید که دمای هوای محیط بسته از دمای کاری پروژکتور در هنگام کار تجاوز نکند و منفذ ورود و خروج هوا مسدود نشده باشدند.


-

همه محوطه ها باید ارزیابی گرمایی تایید شده را پشت سر بگذرانند تا اطمینان حاصل شود که پروژکتور، هوای خروجی را دوباره به داخل نمی کشد، زیرا این کار باعث می شود حتی اگر دمای محوطه در محدوده دمای عملیاتی مورد تایید باشد، دستگاه خاموش شود.

-

نصب و راه اندازی

اتصال منابع به پروژکتور



مورد	خیر	مورد	خیر
کابل خروجی صدا	-۴	کابل HDMI	-۱
کابل USB	-۵	دانگل HDMI	-۲
سیم برق	-۶	کابل برق USB	-۳

نصب و راه اندازی


تنظیم تصویر پخش شده

ارتفاع تصویر

برای تنظیم ارتفاع تصویر، پروژکتور با پایه بالا برندۀ مجهر است.


- پایه قابل تنظیم که می خواهد تغییر دهد، در قسمت زیر پروژکتور پیدا کنید.

پایه قابل تنظیم را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا پروژکتور بالا یا پایین برود.



بزرگنمایی و فوکوس

- برای تنظیم اندازه تصویر، اهرم بزرگنمایی را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا اندازه تصویر نمایش داده شده توسط پروژکتور افزایش یا کاهش یابد.
- برای تنظیم فوکوس، حلقة فوکوس را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن بچرخانید تا زمانی که تصویر واضح و خوانا شود.



ملاحظه: پروژکتور در فاصله ۱ تا ۹,۸ متری فوکوس می کند.

نصب و راه اندازی


نصب / تعویض باتری ها (برای کنترل از راه دور ۱)

دو باتری سایز AAA برای کنترل از راه دور ارائه می شود.

پوشش باتری موجود در پشت کنترل راه دور را جدا کنید. ۱-

همانطور که نشان داده شده است، باتری AAA را در محفظه باتری قرار دهید. ۲-

پوشش پشتی روی کنترل از راه دور را تعویض کنید. ۳-



ملاحظه: فقط با همان نوع باتری یا باتری های مشابه تعویض کنید.

احتیاط

استفاده نامناسب از باتری ها می تواند سبب نشت شیمیایی یا انفجار شود. دستور العمل های زیر را دنبال کنید.

باتری هایی از نوع مختلف را با یکدیگر ترکیب نکنید. انواع مختلف باتری دارای مشخصات متفاوتی هستند. •

از باتری های کهن و نو همراه با یکدیگر استفاده نکنید. ترکیب باتری های قدیمی و جدید می تواند طول عمر باتری های جدید را کوتاه کرده یا سبب ایجاد نشت مواد شیمیایی در باتری های قدیمی شود. •

به محض خالی شدن باتری ها، آنها را بیرون بیاورید. مواد شیمیایی که از باتری ها بیرون می ریزند با پوست تماس برقرار می کنند و ممکن است سبب ایجاد دانه هایی بر روی پوست شوند. در صورت مشاهده نشت مواد شیمیایی، با کمک یک پارچه به طور کامل آن را پاک کنید. •


باتری های ارائه شده با این دستگاه ممکن است بسته به شرایط نگهداری از طول عمر کمتری برخوردار باشند. •

اگر برای مدت زمان طولانی نمی خواهید از کنترل از راه دور استفاده کنید، باتری ها را بیرون بیاورید. •


هنگامی که باتری را دور می اندازید، از قوانین موجود در آن منطقه یا کشور تبعیت کنید. •

نصب و راه اندازی


نصب / تعویض باتری ها (برای کنترل از راه دور ۲)



-۱ محکم فشار دهید و روکش باتری را بلغزانید تا باز شود.



-۲ باتری جدید را در قسمت مربوطه بگذارید. باتری قدیمی را بپرون بیاورید و باتری جدید را به جای آن بگذارید (CR2025). بررسی کنید سمت دارای علامت "+" به طرف بالا باشد.



-۳ درپوش را در جای خود بگذارید.

احتیاط: برای اطمینان از عملکرد صحیح، لطفاً موارد احتیاط زیر را در نظر داشته باشید:

- از باتری نوع CR2025 استفاده کنید.
- از تماس با آب و مایعات جلوگیری کنید.
- کنترل از راه دور را در معرض رطوبت یا حرارت قرار ندهید.
- کنترل از راه دور را روی زمین نندازید.
- اگر باتری داخل کنترل از راه دور نشت کرد، به دقت محل را تمیز کنید و باتری جدید در دستگاه بگذارید.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دور بریزید.


نصب و راه اندازی

برد مؤثر

حسگر کنترل از راه دور مادون قرمز (IR) در بالای پروژکتور قرار دارد. مطمئن شوید که کنترل از راه دور را در یک زاویه بین ۳۰ درجه عمود بر حسگر بالای کنترل از راه دور IR نگه داشته اید تا بتواند به درستی کار کند. فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید بیشتر از ۶ متر (~ ۲۰ فوت) باشد.


ملاحظه: وقتی کنترل از راه دور را مستقیماً (با زاویه ۰ درجه) به سمت حسگر IR می‌گیرید، فاصله بین کنترل از راه دور و حسگر نباید بیشتر از ۸ متر (قریباً ۲۶ فوت) باشد.

- مطمئن شوید که مانعی بین کنترل از راه دور و حسگر IR پروژکتور وجود ندارد زیرا ممکن است مانع دریافت پرتوی مادون قرمز شود.
- مطمئن شوید که فرستنده مادون قرمز کنترل از راه دور در معرض نور مستقیم خورشید یا لامپ های فلورسنت نیستند.
- لطفاً دستگاه کنترل از راه دور از لامپ های فلورسنت با فاصله ای بیش از ۲ متر قرار دهید، زیرا در غیر این صورت ممکن است دستگاه کنترل از راه دور خراب شود.
- اگر کنترل از راه دور به لامپ های فلورسنت نوع-اینورتر نزدیک باشد، ممکن است گاهی اوقات کار نکند.
- اگر کنترل از راه دور و پروژکتور با یکدیگر فاصله بسیار کمی داشته باشند، کنترل از راه دور ممکن است کار نکند.
- وقتی شما کنترل از راه دور را رو به صفحه نمایش می‌گیرید، فاصله مؤثر بین کنترل از راه دور تا صفحه نمایش کمتر از ۶ متر است و در این فاصله پرتوهای IR به پروژکتور باز می‌گردند. با این حال، برد مؤثر ممکن است بسته به صفحه های نمایش تغییر کند.



استفاده از پروژکتور

روشن/خاموش کردن پروژکتور



روشن

- ۱ سیم برق و کابل سیگنال/منبع را به درستی متصل کنید. پس از اتصال، چراغ روشن/آمده باش به رنگ قرمز در می آید.
- ۲ با فشار دادن "P" روی پروژکتور یا صفحه کلید یا کنترل از راه دور، پروژکتور را روشن کنید.
- ۳ یک صفحه شروع به کار بعد از مدت تقریبی ۱۰ ثانیه نمایش داده می شود و چراغ روشن شدن/آمده به کار به رنگ آبی چشمک می زند.

ملاحظه: اولین باری که پروژکتور روشن می شود، از شما خواسته خواهد شد تا زبان دلخواه و جهت پخش را انتخاب کنید.

کلید خاموش کردن دستگاه

- ۱ با فشار دادن "P" روی پروژکتور یا صفحه کلید یا کنترل از راه دور، پروژکتور را خاموش کنید.
- ۲ پیام زیر نمایش داده خواهد شد:




- ۳ برای تایید دکمه "P" را دوباره فشار دهید، در غیر اینصورت پیام پس از ۱۰ ثانیه ناپدید خواهد شد. هنگامی که دکمه "P" برای بار دوم فشار داده می شود، پروژکتور خاموش می شود.
- ۴ پنکه های خنک کننده به مدت ۱۰ ثانیه کار می کنند تا دستگاه خنک شود و چراغ LED روشن/آمده به کار به رنگ آبی چشمک بزند. وقتی چراغ روشن/آمده باش به طور ثابت قرمز می شود، این امر به این معنا است که پروژکتور به حالت آمده باش وارد شده است. در صورتی که می خواهید پروژکتور را دوباره روشن نمایید، باید صبر کنید تا چرخه خنک کردن کامل شود و به حالت انتظار درآید. وقتی پروژکتور در حالت انتظار است کافی است دوباره دکمه "P" را فشار دهید تا پروژکتور روشن شود.
- ۵ سیم برق را از پریز و پروژکتور جدا کنید.

ملاحظه: توصیه می شود که پروژکتور را بالا/افق اسله بعد از خاموش شدن، روشن نکنید.

استفاده از پروژکتور

انتخاب یک منبع ورودی

منبع متصل شده ای را که می خواهید روی صفحه نمایش دهید، از قبیل رایانه، نوت بوک، مینی پلیر، و غیره، روشن کنید. پروژکتور به طور خودکار منبع را شناسایی خواهد کرد. اگر چندین منبع متصل است، دکمه  روی صفحه کلید پروژکتور یا **Source** (نم ورودی) را از کنترل از راه دور فشار دهید تا ورودی دلخواه انتخاب شود.




استفاده از پروژکتور

پیمایش و ویژگی های منو

این پروژکتور مجهز به منوهای روی صفحه چندزبانه است که به شما امکان می دهد تصاویر را تنظیم کرده و مجموعه ای از تنظیمات را تغییر دهید. پروژکتور به صورت خودکار منبع را شناسایی می کند.

- ۱ برای باز کردن منوی روی صفحه، دکمه روی کنترل از راه دور یا صفحه کلید پروژکتور را فشار دهید.
- ۲ هنگامی که OSD ظاهر شد، از کلیدهای برای انتخاب هر یک از آیتم های منوی اصلی استفاده کنید. در حین انتخاب در یک صفحه خاص، دکمه یا را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شوید.
- ۳ از کلیدهای برای انتخاب مورد دلخواه در منوی فرعی استفاده کرده و سپس یا را برای مشاهده تنظیمات بیشتر استفاده کنید.
- ۴ با استفاده از کلیدهای ، تنظیمات را انجام دهید.
- ۵ آیتم بعدی را که باید تنظیم شود در منوی فرعی انتخاب نموده و مطابق بالا عمل کنید.
- ۶ برای تایید دکمه یا را فشار دهید، تا صفحه نمایش به منوی اصلی بازگردد.
- ۷ برای خروج، دوباره دکمه یا را فشار دهید. منوی OSD بسته شده و پروژکتور به صورت خودکار تنظیمات جدید را ذخیره می کند.



استفاده از پروژکتور

درخت منوی OSD

منوی اصلی	منوی فرعی	منوی فرعی ۲	منوی فرعی ۳	منوی فرعی ۴	مقایلر
انتخاب حالت نمایش	سینما				
	واضح				
	بازی				
	مرجع				
	روشنایی				
	کاربر				
	سه بعدی				
	ISF روز (هنگامی که حالت ISF فعال یا باز است قابل استفاده است)				
	ISF شب (هنگامی که حالت ISF فعال یا باز است قابل استفاده است)				
	اسه بعدی (هنگامی که حالت ISF فعال یا باز است قابل استفاده است)				
رنگ دیوار	خاموش [پیش فرض]				
	تحته سیاه				
	زرد کمرنگ				
	سبز کمرنگ				
	آبی کمرنگ				
	صورتی				
	خاکستری				
	۵۰~۵۰-				شدت روشنایی
	۵۰~۵۰-				کنترال است
	۱۵~۱				تیزی رنگ
نمایشگر	۵۰~۵۰-				رنگ
	۵۰~۵۰-				درجه رنگ
		فیلم			
		ویدیو			
		گرافیک			
		(۲۰،۲)			گاما
		۱،۸			
		۲،۰			
		۲،۴			
	۱۰~۱	BrilliantColor™			
تنظیمات رنگ	گرم				
	استاندارد				
	سرد				
	سرد				
انتخاب حالت‌های رنگ					

استفاده از پروژکتور

منوی اصلی	منوی فرعی ۱	منوی فرعی ۲	منوی فرعی ۳	منوی فرعی ۴	مقادیر
					[پیش فرض] R
					G
					B
					C
					Y
					M
					W
			رنگ		رنگ / قرمز
					5۰~۵۰-
					اشباع / سبز
					5۰~۵۰-
					تفویت / آبی
					5۰~۵۰-
					انصراف [پیش فرض]
					بله
					خروج
					تفویت رنگ قرمز
					تفویت رنگ سبز
					تفویت رنگ آبی
					متداول به قرمز
					متداول به سبز
					متداول به آبی
					انصراف [پیش فرض]
					بله
					خروج
					خودکار [پیش فرض]
					RGB (0~255)
					RGB (16~235)
					YUV
					خاموش
					روشن
					روشن‌تر
					حالت صرفه جوئی
					خاموش [پیش فرض]
					روشن
					خاموش [پیش فرض]
					روشن
					لینک-DLP [پیش فرض]
					همگام سازی سه بعدی
					سه بعدی [پیش فرض]
					چپ
					راست
					رنگ اصلی
					تفاوتی رنگ [HDMI]
					فضای رنگ
					رنگ اصلی
					متداول به / تفویت سه
					تفویت رنگ
					تنظیمات تصویر
					نمایشگر
					سیاه دینامیک
					انتخاب حالت‌های روشنایی
					تنظیم مجدد
					بازی حرفة ای
					وضعیت سه بعدی
					فناوری سه بعدی
					سه بعدی
					تغییر وضعیت از سه بعدی به دو بعدی

استفاده از پروژکتور

منوی اصلی	منوی فرعی	منوی فرعی ۲	منوی فرعی ۳	منوی فرعی ۴	مقاییر
نمایشگر	نسبت ابعاد تصویر	قالب سه بعدی	برگرداندن همزمان سه بعدی	روشن	خودکار [پیش فرض]
					SBS
		ابتدا و انتها			
		ترتیب فریم			
					خاموش [پیش فرض]
	پوشش لبه تصویر	تنظیم مجدد	برگرداندن همزمان سه بعدی	انصراف [پیش فرض]	بله
					۴۰۳
		۱۶:۹			
		LBX			
		اصلی			
صدا	جایگاهی تصویر	افقی	盲目	خودکار	خودکار
					[۱۰~۰] [پیش فرض: ۰]
		عمودی	[۰~۵]	[۰~۵]	[۰~۵] [پیش فرض: ۰]
					[۰~۵] [پیش فرض: ۰]
					[۰~۴] [پیش فرض: ۰]
	تنظیم انحراف تصویر	بی صدا	روشن	خاموش [پیش فرض]	خاموش [پیش فرض]
					روشن
		درجه صدا	جلو	[۰~۰] [پیش فرض: ۵]	[۰~۰] [پیش فرض: ۵]
					Rear
					سقف بالا
تنظیمات	بخش تصویر	پادآوری کارکرد لامپ	فیلتر جانبی نصب شد	ساعت استفاده از فیلتر	(فقط خواندن)
					خاموش
					۳۰۰ ساعت
					۵۰۰ ساعت [پیش فرض]
					۸۰۰ ساعت
	تنظیمات فیلتر	یادآوری کننده تعویض فیلتر	ساعت استفاده از فیلتر	یادآوری کارکرد لامپ	۱۰۰۰ ساعت

استفاده از پروژکتور

منوی اصلی	منوی فرعی	منوی فرعی ۲	منوی فرعی ۳	منوی فرعی ۴	مقاله
تنظیمات	تنظیمات فیلتر	تنظیم مجدد فیلتر			انصراف [بیش فرض]
					بله
	روشن	روشن کردن مستقیم			خاموش [بیش فرض]
					روشن
	روشن	روشن کردن کلید سیگنال			خاموش [بیش فرض]
					روشن
	حداقل زمان خاموشی خودکار				[۱۸۰~۰] (فاصله ۵ دقیقه ای) [بیش فرض: ۲۰]
					[۹۹۰~۰] (فاصله ۳۰ دقیقه ای) [بیش فرض: ۰]
	همیشه روشن	حداقل زمان خاموشی			خیر [بیش فرض]
					بله
	روشن	دازیابی سریع			خاموش [بیش فرض]
					روشن
	برق USB				خاموش
					روشن
					خودکار [بیش فرض]
	ایمنی				خاموش
					روشن
	ماه				
	روز	تایمر ایمنی			
	ساعت				
		تغییر رمز عبور			
	HDMI لینک				خاموش
					روشن
	شامل تلویزیون				خیر
					بله
		لینک HDMI			مشترک
					پروژکتور > دستگاه
	لینک را فعال کنید				دستگاه > پروژکتور
					خاموش
	لینک را غیرفعال کنید				روشن
					شبکه سیز
					شبکه قرمز گلی
	الگوی تست				شبکه سفید
					سفید
					خاموش
	عملکرد مادون قرمز				روشن
					خاموش
	تنظیمات از راه دور [به کنترل از راه دور بستگی دارد]				الگوی تست
					شدت روشنایی
	کاربر ۱				کنترل است
					[زمان خاموشی [بیش فرض]]

استفاده از پروژکتور

منوی اصلی	منوی فرعی ۱	منوی فرعی ۲	منوی فرعی ۳	منوی فرعی ۴	مقاله
کاربر ۱	تطبیق رنگ				
	انتخاب حالتای رنگ				
	گاما				
	پخش تصویر				
	تنظیمات لامپ				
	بزرگنمایی / زوم				
	بی حرکت				
	الگوی تست				
	شدت روشنایی				
	کنترل است				
کاربر ۲	زمان خاموشی				
	تطبیق رنگ [بیش فرض]				
	انتخاب حالتای رنگ				
	گاما				
	پخش تصویر				
	تنظیمات لامپ				
	بزرگنمایی / زوم				
	بی حرکت				
	الگوی تست				
	شدت روشنایی				
کاربر ۳	کنترل است				
	زمان خاموشی				
	تطبیق رنگ				
	انتخاب حالتای رنگ [بیش فرض]				
	گاما				
	پخش تصویر				
	تنظیمات لامپ				
	بزرگنمایی / زوم				
	بی حرکت				
	[بیش فرض] English				
انتخاب ها	Deutsch				
	Français				
	Italiano				
	Español				
	Português				
	Polski				
	Nederlands				
	Svenska				
	Norsk/Dansk				
	Suomi				
زبان	ελληνικά				
	繁體中文				
	简体中文				

استفاده از پروژکتور

منوی اصلی	منوی فرعی ۱	منوی فرعی ۲	منوی فرعی ۳	منوی فرعی ۴	مقادیر
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عربی
					ไทย
					Türkçe
					فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina
					 بالا چپ
					 بالا راست
					 وسط [بیش فرض]
					 پایین چپ
					 پایین راست
					خاموش
					دثانیه
					۱۰ [بیش فرض]
					پیش فرض [بیش فرض]
					قابل تنظیم
					خاموش [بیش فرض]
					روشن
					خاموش [بیش فرض]
					روشن
					خاموش [بیش فرض]
					روشن
					پنهان کردن اطلاعات
					لوگو
					رنگ زمینه
					آبی
					قرمز
					سبز
					خاکستری
					لوگو

استفاده از پروژکتور

منوی اصلی	منوی فرعی	منوی فرعی ۲	منوی فرعی ۳	منوی فرعی ۴	مقادیر
تنظیمات	تنظیم مجدد	OSD کدید را مجدد تنظیم			انصراف [بیش فرض] بله
					انصراف [بیش فرض] بله
	تنظیمی	تنظیم مجدد بر روی تنظیمات پیش فرض			XXXX
					xxHz
		وضوح تصویر میزان بازیابی انتخاب حالت نمایش			0 hr
					0 hr
					0 hr
	اطلاعات	کارکرد لامپ (ساعت) مجموع ساعت های فیلتر			روشنانی حالت صرفه جویی پویا
		انتخاب حالت های روشنایی		FW	
					سیستم MCU

ملاحظه: بسته به تعریف مدل، عملکردها ممکن است مقاومت باشند.

استفاده از پروژکتور

منوی نمایش

نمایش منوی تنظیمات تصویر

انتخاب حالت نمایش

موارد از پیش تنظیم شده بسیاری برای انواع مختلف تصاویر در کارخانه تعییه شده است.

- سینما: بهترین رنگ را برای تماشای فیلم ارائه می‌کند.
- واضح: در این حالت، اشباع رنگ و روشنایی به خوبی متعادل شده‌اند. برای اجرای بازی‌ها این حالت را انتخاب کنید.
- بازی: این حالت را انتخاب کنید تا سطح زمان روشنایی و مدت زمان پاسخگویی بیشتر شود و بهتر بتوانید از بازی‌های ویدیویی لذت ببرید.
- مرجع: طبیعی ترین رنگ‌ها را که نزدیک به Rec.709، استاندارد تلویزیون‌های با کیفیت بالا (HDTV) است را ارائه می‌کند.
- روشنایی: حداقل میزان روشنایی از ورودی را ایله.
- کاربر: تنظیمات کاربر ذخیره می‌شود.
- سه بعدی: برای تجربه کردن جلوه سه بعدی، باید عینک سه بعدی داشته باشد. بررسی کنید که در رایانه/دستگاه قابل حمل دارای خروجی سیگنال ۱۲۰ هرتز باشد و همچنین کارت گرافیک چهارگانه و پخش کننده سه بعدی نیز نصب شده باشد.
- ISF روز: تصاویر با استفاده از حالت ISF را بهینه شده است تا به طور کامل تنظیم شده و کیفیت تصویر بالایی را ایجاد کند.
- ISF شب: تصاویر با استفاده از حالت ISF شب بهینه شده است تا به طور کامل تنظیم شده و کیفیت تصویر بالایی را ایجاد کند.
- ISF سه بعدی: تصاویر با استفاده از حالت ISF سه بعدی بهینه شده است تا به طور کامل تنظیم شده و کیفیت تصویر بالایی را ایجاد کند.

ملاحظه: برای تسترسی به حالت‌های مشاهده در شب و روز ISF و تنظیم آنها، لطفاً با فروشنده محلیتان تماس بگیرید.

رنگ دیوار

برای دریافت یک تصویر بهینه سازی شده با توجه به رنگ دیوار، از این قابلیت استفاده کنید. از بین خاموش، تخته سیاه، زرد کمرنگ، سبز کمرنگ، آبی کمرنگ، صورتی و خاکستری انتخاب کنید.

شدت روشنایی

برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.

کنترل است

درجه اختلاف بین روشنترین و تیره ترین نقاط تصویر را کنترل می‌کند.

تیزی رنگ

برای تنظیم وضوح تصویر کاربرد دارد.

رنگ

تصویر ویدئو را با سیاه و سفید تنظیم کنید تا رنگ کاملاً اشباع شود.

درجه رنگ

توازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می‌کند.

استفاده از پروژکتور

گاما

یک نوع منحنی گاما را تنظیم کنید. پس از پایان باقتن تنظیم اولیه و تنظیم دقیق، مراحل تنظیم گاما را برای بهینه کردن خروجی تصویر دنبال کنید.

- فیلم: برای سینمای خانگی.
- ویدیو: برای منبع ویدئو یا تلویزیون.
- گرافیک: برای منبع کامپیوتر/عکس.
- استاندارد (۲,۰): برای تنظیم استاندارد.
- ۱,۸ / ۲,۰ / ۲,۴: برای منبع کامپیوتر/عکس خاص.

تنظیمات رنگ

تنظیمات رنگ را پیکربندی کنید.

- **BrilliantColor™:** این آیتم قابل تنظیم، با استفاده از یک الگوریتم جدید پردازش رنگ و بهبود، امکان می دهد که عکس در کنار برخورداری از رنگ های واقعی و پر طراوت، روشنایی بیشتری نیز داشته باشد.
- **انتخاب حالت های رنگ:** یک درجه رنگ را از گرم، استاندارد، سردیا سردانتخاب کنید.
- **تطبیق رنگ:** گزینه های زیر را انتخاب کنید.
 - رنگ: سطح رنگ قرمز (R)، سبز (G)، سیاه (B)، کبود (C)، زرد (Y)، قرمز گلی (M) و سفید (W) را تنظیم کنید.
 - رنگ/R (قرمز): توازن رنگ بین قرمز و سبز را تنظیم می کند.
- **ملاحظه:*** اگر تنظیم رنگ روی سفید (W) تنظیم شده باشد، می توانید تنظیم رنگ قرمز را انجام دهید.
- اشباع/G (سبز): تصویر ویدئو را با سیاه و سفید تنظیم کنید تا رنگ کاملاً اشباع شود.
- **ملاحظه:*** اگر تنظیم رنگ روی سفید (W) تنظیم شده باشد، می توانید تنظیم رنگ سبز را انجام دهید.
- تقویت/B (آبی): روشنایی تصویر را تنظیم کنید.
- **ملاحظه:*** اگر تنظیم رنگ روی سفید (W) تنظیم شده باشد، می توانید تنظیم رنگ سبز را انجام دهید.
- تنظیم مجدد: تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.
- خروج: از منوی "تطبیق رنگ" خارج شوید.
- **متماطل به/ تقویت سه رنگ اصلی:** این تنظیمات به شما امکان می دهد تا روشنایی (تقویت) و کنترast (تمایل) یک تصویر را پیکربندی کنید.
- تنظیم مجدد: تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق/تقویت RGB برگردانید.
- خروج: از منوی "متماطل به/ تقویت سه رنگ اصلی" خارج شوید.
- **فضای رنگ (ورودی HDMI):** نوع ماتریس رنگ مناسب را از میان موارد زیر انتخاب کنید: خودکار، (0~255) RGB، (16~235) YUV RGB.

سیاه دینامیک

از این گزینه استفاده کنید تا روشنایی تصویر را تنظیم کرده و بهترین کنترast را داشته باشد.

انتخاب حالت های روشنایی

- تنظیمات حالت روشنایی را برای پروژکتور های مبتنی بر لامپ تنظیم کنید.
- **روشنایی:** گزینه "روشنایی" را برای افزایش میزان روشنایی انتخاب کنید.
- **حالت صرفه جویی:** گزینه "حالت صرفه جویی" را برای کم کردن نور لامپ انتخاب کنید که در نهایت باعث صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ می شود.

تنظیم مجدد

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تطبیق رنگ برگردانید.

استفاده از پروژکتور

منوی نمایش بازی پیشرفته

بازی حرفه‌ای

این ویژگی را فعال کنید تا در حین انجام بازی، تعداد دفعات پاسخ (تأخير و روید) به ۱۶ دقیقه در ثانیه^{*} کاهش یابد.

ملاحظه: این عملکرد فقط برای سیگنال‌های **P1080** در ۶۰ هرتز قابل استفاده است.

نمایش منوی سه بعدی

وضعیت سه بعدی

برای فعالسازی یا غیرفعال سازی عملکرد سه بعدی، از این گزینه استفاده کنید.

- خاموش: "خاموش" را برای غیرفعال کردن حالت سه بعدی انتخاب کنید.
- روشن: "روشن" را برای فعال کردن حالت سه بعدی انتخاب کنید.

فناوری سه بعدی

از این گزینه برای انتخاب فن آوری سه بعدی استفاده کنید.

- DLP-لینک:** این گزینه را برای استفاده از تنظیمات بهینه شده برای عینک سه بعدی DLP انتخاب کنید.
- همگام سازی سه بعدی:** این گزینه را برای استفاده از تنظیمات بهینه شده برای مادون قرمز، RF یا عینک سه بعدی پولاریزه انتخاب کنید.

تغییر وضعیت از سه بعدی به دو بعدی

برای تعیین نحوه ای که محتوای سه بعدی باید روی صفحه ظاهر شود، از این گزینه استفاده کنید.

- سه بعدی: سیگنال ۳ بعدی را نمایش دهید.
- چپ (چپ): کادرهای چپ محتوای ۳ بعدی را نمایش دهید.
- راست (راست): کادر راست محتوای سه بعدی را نمایش دهید.

قالب سه بعدی

برای انتخاب محتوای قالب سه بعدی مناسب، از این گزینه استفاده کنید.

- خودکار: پس از کنف یک سیگنال شناسایی سه بعدی، قالب سه بعدی به طور خودکار انتخاب می‌شود.
- SBS:** سیگنال ۳ بعدی را در قالب "کنار-به-کنار" نمایش دهید.
- ابتدا و انتهای: سیگنال سه بعدی را در قالب "ابتدا و انتهای" نمایش دهید.
- ترتیب فریم: سیگنال سه بعدی را در قالب "ترتیب فریم" نمایش دهید.

برگرداندن همزمان سه بعدی

برای فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد تنظیم حالت سه بعدی، از این گزینه استفاده کنید.

تنظیم مجدد

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات سه بعدی برگردانید.

- انصراف: برای لغو بازنگشتن، انتخاب کنید.
- بله: این گزینه را برای بازنگشتن به تنظیمات پیش فرض کارخانه برای حالت سه بعدی انتخاب کنید.

استفاده از پروژکتور

نمایش منوی نسبت ابعادی

نسبت ابعاد تصویر

نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده را بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

- ۳:۴: این قالب برای منابع ورودی ۳:۴ کاربرد دارد.
- ۹:۱۶: این قالب برای ورودی ۹:۱۶ کاربرد دارد؛ مانند HDTV و DVD طراحی شده برای تلویزیون صفحه عریض.
- LBX: این فرمت برای غیر ۹×۱۶ منبع عریض و کاربرانی است که از لنز های ۹×۱۶ خارجی برای نمایش نسبت ابعادی ۱:۲,۳۵ با استفاده از وضوح کامل استفاده می کنند.
- اصلی: این قالب، تصویر اصلی را بدون تغییر اندازه نشان می دهد.
- خودکار: به صورت خودکار، قالب نمایش را انتخاب می کند.

ملاحظه:

طبعی است که اگر وضوح در هر حالت نسبت ابعادی 1080p است، نوار های سیاه رنگی در اطراف تصویر نمایش داده شود. اندازه نوارها و حاشیه های سیاه بسته به نسبت ابعادی تغییر می کند.

نوار های سیاه

قسمت فعال 1080p



ملاحظه:

اطلاعات کامل درباره حالت LBX:

-

- برخی از فرمت های عریض برای تلویزیون های ۹×۱۶ تولید نشده اند. در این شرایط، تصویر در صورت پخش در حالت ۹:۱۶ درست نمی شود. در این شرایط، لطفاً سعی کنید برای مشاهده DVD از حالت ۳:۴ استفاده کنید. اگر محتوا ۳:۴ نباشد، در نمایش ۹:۱۶ نوار های مشکی در اطراف تصویر وجود خواهد داشت. برای این نوع محتوا، شما می توانید برای پر کردن تصویر در صفحه ۹:۱۶ از حالت LBX استفاده کنید.

- اگر از لنز خارجی آنامورفیک استفاده می کنید، این حالت LBX همچنین به شما امکان می دهد تا محتوای ۱:۲,۳۵ (شامل DVD آنامورفیک و منبع فیلم HDTV) مشاهده کنید که عریض آنامورفیک پشتیبان برای نمایش ۹×۱۶ در تصویر عریض ۱:۲,۳۵ سازگار شده است. در این صورت، نوار مشکی دیده نمی شود. از توان لامپ و وضوح عمودی کاملاً استفاده می شود.

برای استفاده از حالت بسیار عریض، کارهای زیر را انجام دهید:

-

(آ) نسبت ابعادی صفحه را روی ۱:۲,۰ تنظیم کنید.

(ب) تصویر پروژکتور را به درستی روی صفحه تراز کنید.

استفاده از پروژکتور

جدول مقیاس 1080P:

صفحه ۹: ۱۶	LBX	مقیاس را روی ۱۴۴۰×۱۰۸۰ قرار دهید.	مقیاس را روی ۱۹۲۰×۱۰۸۰ قرار دهید.	مقیاس را روی ۱۹۲۰×۱۰۸۰ مرکزی را برای پخش دریافت کنید.	۳×۴
- ۱:۱ نگاشت در مرکز.	اصلی	- هیچ مقیاسی انجام نمی شود، تصویر با وضوحی مبتنی بر منبع ورودی نمایش داده می شود.	- هیچ مقیاسی انجام نمی شود، تصویر با وضوحی مبتنی بر منبع ورودی نمایش داده می شود.	- هیچ مقیاسی انجام نمی شود، تصویر با وضوحی مبتنی بر منبع ورودی نمایش داده می شود.	۹×۱۶

نمایش منوی ماسک لبه

پوشش لبه تصویر

برای حذف نویز ناشی از رمزگذاری ویدئو در لبه منبع ویدئو از این عملکرد استفاده کنید.

نمایش منوی زوم

بزرگنمایی / زوم

از آن برای کوچک یا بزرگ کردن تصویر روی صفحه پخش استفاده کنید.

نمایش منوی جابجایی تصویر

جابجایی تصویر

موقعیت تصویر نمایش داده شده را به صورت افقی (افقی) یا عمودی (عمودی) تنظیم کنید.

منوی انحراف تصویر را نمایش دهید

تنظیم انحراف تصویر

انحراف تصویری را که در اثر شب پروژکتور ایجاد می شود، اصلاح کنید.

استفاده از پروژکتور

منوی صدا

منوی قطع صدا

بی صدا

برای خاموش کردن موقتی صدا از این گزینه استفاده کنید.

- روشن: گزینه "روشن" را انتخاب کنید تا حالت بیصدا فعال شود.
- خاموش: گزینه "خاموش" را انتخاب کنید تا حالت بیصدا غیرفعال شود.

ملاحظه:

- عملکرد "بی صدا" بر میزان صدای بلندگوی داخلی و خارجی تأثیر می‌گذارد.
- با اتصال بلندگوی خارجی، صدای بلندگوی داخلی به صورت خودکار قطع می‌شود.

منوی بلندی صدا

درجه صدا

میزان بلندی صدا را تنظیم کنید.

منوی تنظیم

منوی تنظیم پخش

پخش تصویر

پخش مورد نظر را بین قسمت جلو، عقب، بالا روی سقف و بالا در عقب انتخاب کنید.

منوی تنظیمات لامپ

پادآوری کارکرد لامپ

این عملکرد را برای نمایش یا مخفی کردن پیام هشدار "عوض کردن لامپ" انتخاب کنید. پیام ۳۰ ساعت پیش از زمان پیشنهاد شده برای تعویض لامپ ظاهر می‌گردد.

تنظیم مجدد لامپ

شمارشگر کارکرد لامپ (ساعت) پس از تعویض لامپ از این طریق مجدد تنظیم می‌شود.

منوی تنظیمات فیلتر

فیلتر جانبی نصب شد

تنظیمات پیام هشدار را تنظیم کنید.

- بله: پیام هشدار را پس از ۵۰۰ ساعت استفاده نمایش می‌دهد.

ملاحظه: ساعات استفاده از فیلتر / پادآوری کننده تعویض فیلتر / تنظیم مجدد فیلتر فقط زمانی نمایش داده می‌شود که "فیلتر جانبی نصب شد" "بله" باشد.

- خیر: پیام هشدار را خاموش کنید.

ساعات استفاده از فیلتر

زمان فیلتر را نمایش می‌دهد.

استفاده از پروژکتور

پادآوری کننده تعویض فیلتر

این عملکرد را برای نمایش یا مخفی کردن پیام هشدار با نمایش پیام تغییر فیلتر، انتخاب کنید. گزینه های موجود عبارتند از خاموش، ۳۰۰ ساعت، ۵ ساعت، ۸۰۰ ساعت و ۱۰۰۰ ساعت.

تنظیم مجدد فیلتر

پس از تعویض یا تمیز کردن فیلتر گرد و خاک، مجدداً شمارشگر فیلتر گرد و خاک را تنظیم کنید.

منوی تنظیمات برق

روشن کردن مستقیم

برای فعال کردن حالت روشن کردن مستقیم، "روشن" را انتخاب کنید. هنگامی که برق متناوب متصل می شود، پروژکتور به صورت خودکار و بدون فشردن کلید "برق" در صفحه کلید پروژکتور یا در کنترل از راه دور، روشن می شود.

روشن کردن کلید سیگنال

برای فعال کردن حالت روشن کردن سیگنال، "روشن" را انتخاب کنید. با تشخیص سیگنال، پروژکتور به صورت خودکار و بدون فشردن کلید "برق" در صفحه کلید پروژکتور یا در کنترل از راه دور، روشن می شود.

ملاحظه: اگر گزینه "روشن کردن کلید سیگنال" روی "روشن" است، میزان مصرف برق پروژکتور در حالت آماده به کار بیش از ۳ وات است.

حداقل زمان خاموشی خودکار

مدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند. زمانی که هیچ سیگنالی به پروژکتور ارسال نشود، تایمر شمارش معکوس فعال می شود. پس از به پایان رسیدن شمارش معکوس (بر حسب دقیقه)، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.

حداقل زمان خاموشی

تایmer خواب را پیکربندی کنید.

- **حداقل زمان خاموشی:** مدار زمان تایمر شمارش معکوس را تنظیم می کند. چه سیگنال به پروژکتور ارسال شود و چه سیگنال ارسال نشود، تایمر شمارش معکوس فعل می گردد. پس از به پایان رسیدن شمارش معکوس (بر حسب دقیقه)، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود.

ملاحظه: هر بار که پروژکتور خاموش می شود، تایmer خواب بازنگشتنی می شود.

همیشه روشن: علامت بزنید تا تایmer خواب همیشه روشن باشد.

بازیابی سریع

تنظیمات راه اندازی مجدد سریع را تنظیم کنید.

- **روشن:** در صورتی که پروژکتور بطور تصادفی خاموش شود، با انتخاب این ویژگی در کمتر از ۱۰۰ ثانیه از زمان خاموش شدن، پروژکتور بلافاصله دوباره روشن می شود.
- **خاموش:** هنگامی که کاربر پروژکتور را خاموش می کند پنکه خنک کننده بعد از ۱۰ ثانیه شروع به خنک کردن سیستم خواهد کرد.

برق USB

تنظیمات برق USB را تنظیم کنید.

- **روشن:** پروژکتور همیشه با منبع برق USB روشن می شود.
- **خاموش:** عملکرد برق USB غیرفعال است.
- **خودکار:** پروژکتور به صورت خودکار با منبع برق USB روشن می شود.

استفاده از پروژکتور

منوی امنیت تنظیمات

ایمنی

برای درخواست یک رمز عبور قبل از استفاده از پروژکتور این عملکرد را فعال کنید.

- روشن: برای استفاده از تالیف امنیتی در هنگام روشن کردن پروژکتور، "روشن" را انتخاب کنید.
- خاموش: با انتخاب "خاموش"، می توانید بدون وارد کردن رمز عبور پروژکتور را روشن کنید.

تغییر ایمنی


می توانید عملکرد زمان (ماه/روز/ساعت) را برای تنظیم تعداد ساعت استفاده از پروژکتور انتخاب کنید. پس از گذشت این زمان، از شما خواسته می شود که رمز عبور خود را دوباره وارد کنید.

تغییر رمز عبور

از آن برای تنظیم یا تغییر رمز عبوری استفاده کنید که هنگام روشن کردن پروژکتور از شما سوال می شود.

منوی تنظیمات HDMI link

ملاحظه: با اتصال دستگاه های سازگار با HDMI CEC به پروژکتور با استفاده از کابل های HDMI، می توانید با استفاده از ویژگی کنترل HDMI Link از صفحه نمایش پروژکتور آنها را در همان وضعیت روشن یا خاموش کنترل کنید. با این کار یک دستگاه یا چند دستگاه در گروه از طریق ویژگی HDMI Link در پیکربندی معمولی روشن یا خاموش می شود، ممکن است پخش کننده DVD از طریق آمپلی فایر یا سیستم سینمایی خانگی به پروژکتور وصل باشد.



لينک HDMI

عملکرد HDMI Link را فعال و غیرفعال می کند. گزینه های "power off link" و "inclusive TV" و "power on link" تنها در صورتی قابل دسترسی هستند که تنظیم روی روشن باشد.

شامل تلویزیون

اگر تنظیم روی "بله" باشد، تلویزیون و پروژکتور هر دو به صورت خودکار و همزمان خاموش می شوند. برای اینکه هر دو دستگاه همزمان خاموش نشوند، تنظیم را روی "خیر" بگذارید.

لينک را فعال کنید

فرمان روشن شدن CEC.

- مشترک: پروژکتور و دستگاه CEC هر دو به صورت همزمان روشن می شوند.
- پروژکتور> دستگاه: دستگاه CEC فقط پس از روشن شدن پروژکتور، روشن می شود.
- دستگاه > پروژکتور: پروژکتور فقط پس از روشن شدن دستگاه CEC، روشن می شود.

لينک را غیرفعال کنید

این عملکرد را فعال کنید تا HDMI Link و پروژکتور هر دو به صورت خودکار و همزمان خاموش شوند.

استفاده از پروژکتور

منوی تنظیم الگوی آزمایشی

الگوی تست

الگوی آزمایشی را از بین حالت های شبکه سیز، شبکه زرشکی، شبکه سفید یا سفید انتخاب کنید یا این عملکرد را غیرفعال کنید.

منوی تنظیمات راه دور

عملکرد مادون قرمز

تنظیمات عملکرد مادون قرمز را تنظیم کنید.

- روشن: "روشن" را انتخاب کنید، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور از طریق گیرنده IR بالایی کار می کند.
- خاموش: "خاموش" را انتخاب کنید، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور کار نمی کند. با انتخاب "خاموش" دوباره می توانید از صفحه کلید استفاده کنید.

کاربر ۱ / کاربر ۲ / کاربر ۳

عملکرد پیش فرض را برای کاربر ۱، کاربر ۲، یا کاربر ۳ بین الگوی تست، شدت روشنایی، کنتراست، زمان خاموشی، تطبیق رنگ، انتخاب حالت های رنگ، گاما، پخش تصویر، تنظیمات لامپ، بزرگنمایی / زوم و بی حرکت اختصاص دهد.

منوی گزینه های تنظیم

زبان

منوی OSD چند زبانه را برای این زبان ها انتخاب کنید: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، لهستانی، هلندی، سوئدی، نروژی/دانمارکی، فنلاندی، یونانی، چینی سنتی، چینی ساده، ژاپنی، کره ای، روسی، مجارستانی، چک، عربی، تایلندی، ترکی، فارسی، ویتنامی، اندونزیایی، رومانیایی و اسلوواکی.

تنظیمات منو

- محل منو را روی صفحه تنظیم کنید و تنظیمات تایمر منو را پیکربندی کنید.
- موقعیت منو در صفحه نمایش: محل قرار گرفتن منو روی صفحه نمایش را انتخاب کنید.
 - زمان سنج منو: مدت زمان نمایش منوی OSD را بر روی صفحه تنظیم کنید.

نام ورودی

از آن برای تغییر نام عملکرد برای شناسایی ساده تر استفاده کنید.

ارتفاع زیاد

زمانی که "روشن" انتخاب شود، فن ها سریعتر کار می کنند. این خصیصه برای مناطق دارای ارتفاع زیاد که غلظت هوا کمتر است، مناسب است.

قفل حالت نمایش

"روشن" یا "خاموش" را برای قفل کردن یا باز کردن قفل تنظیمات حالت نمایش تنظیم انتخاب کنید.

قفل کلید

وقتی عملکرد قفل صفحه کلید "روشن" است، صفحه کلید قفل خواهد شد. با این حال، پروژکتور با استفاده از کنترل از راه دور می تواند کار کند. با انتخاب "خاموش" دوباره می توانید از صفحه کلید دوباره استفاده کنید.

پنهان کردن اطلاعات

برای مخفی کردن پیام اطلاعاتی این عملکرد را فعال کنید.

- خاموش: گزینه "خاموش" را برای نمایش پیام "در حال جستجو" انتخاب کنید.
- روشن: برای مخفی کردن پیام اطلاعاتی، "روشن" را انتخاب کنید.

استفاده از پروژکتور

لوگو

از این عملکرد برای تعیین صفحه شروع دلخواه خود استفاده کنید. تغییرات صورت گرفته در دفعه بعدی روشن شدن پروژکتور اعمال می‌شوند.

- پیش فرض: صفحه شروع پیش فرض.
- خنثی: لوگو در صفحه راه اندازی نمایش داده نمی‌شود.

رنگ زمینه

از این عملکرد برای نمایش صفحه آرم آبی، قرمز، سبز، خاکستری، هیچکدام یا صفحه آرم استفاده کنید در هنگامی که هیچ سیگنالی در دسترس نیست.

ملاحظه: اگر رنگ پس زمینه روی "هیچکدام" تنظیم شده باشد، رنگ پس زمینه سیاه است.

منوی تنظیم بازنشانی

OSD را مجدد تنظیم کنید

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات منوی روی صفحه برگردانید.

تنظیم مجدد برروی تنظیمات پیش فرض

تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای تنظیمات منوی راه اندازی برگردانید.

منوی اطلاعات

منوی اطلاعات

اطلاعات پروژکتور را همانطور که در زیر فهرست شده است مشاهده کنید:

- تنظیمی
- شماره سریال
- وضوح تصویر
- میزان بازیابی
- انتخاب حالت نمایش
- کارکرد لامپ (ساعت)
- ساعت های فیلتر
- انتخاب حالت های روشنایی
- نسخه FW

تعمیر و نگهداری

تعویض چراغ (فقط پرسنل مسئول تعمیرات)

پروژکتور به صورت خودکار تشخیص می دهد که طول عمر لامپ چقر است و وقتی به پایان طول عمر لامپ رسید، پیامی روی صفحه نمایش داده می شود.



با نمایش این پیام، لطفاً با فروشندۀ محلی یا مرکز خدمات تماس بگیرید تا هرچه سریعتر لامپ را تعویض کنند. قبل از تعویض لامپ، بررسی کنید پروژکتور خاموش باشد، سیم برق را جدا کنید و بررسی کنید پروژکتور به مدت حداقل ۳۰ دقیقه خنک شده باشد و چراغ نیز کاملاً خنک باشد.



هشدار: در صورتی که پروژکتور به سقف وصل است، لطفاً در هنگام باز کردن صفحه دسترسی لامپ با احتیاط عمل کنید. در صورتی که لامپ پروژکتور متصل به سقف را تعویض می کنید، پیشنهاد می شود از عینک محافظ استفاده نمایید. مراقب باشید تا در صورت وجود قطعات شل درون دستگاه، قطعات از پروژکتور به بیرون پرتاب نشوند.



هشدار: محفظه لامپ گرم است! پیش از تعویض لامپ، اجازه دهید خنک شود!



هشدار: برای کاهش خطر بروز صدمات جسمی، مدول لامپ را نبیندازید یا به لامپ دست نزنید. لامپ در صورت افتادن ممکن است شکسته شده و باعث بروز صدمات جسمی شود.



اطلاعات پیشتر

رزوشن های سازگار

سازگاری دیجیتال

B0/Zمان تنظیم شده	B0/Zمان استاندارد	B0/Zمان دقیق	B1/حالت ویدیو	B1/Zمان دقیق	B1/Zمان دلخواه
۷۲۰ در ۴۰۰ × ۷۲۰	۱۲۸۰ در ۶۰ هرتز	۱۲۸۰ در ۶۰ هرتز	۴۸۰p × ۷۲۰ در ۶۰ هرتز	۴۸۰i × ۷۲۰ در ۶۰ هرتز	۴۸۰p × ۷۲۰ در ۶۰ هرتز
۴۸۰ در ۴۸۰ × ۶۴۰	۱۲۸۰ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۶۰ هرتز	۷۲۰p × ۱۲۸۰ در ۶۰ هرتز	۷۲۰i × (۱۴۴۰)۷۲۰ در ۶۰ هرتز	۷۲۰p × ۱۲۸۰ در ۶۰ هرتز
۴۸۰ در ۴۸۰ × ۶۴۰	۱۲۸۰ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۶۰ هرتز	۷۶۸ در ۶۰ هرتز	۷۶۸ × ۱۳۶۶ در ۶۰ هرتز	۷۶۸ در ۶۰ هرتز
۴۸۰ در ۷۲۰ × ۶۴۰	۱۰۲۴ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۵۷۶i × (۱۴۴۰)۷۲۰ در ۵۰ هرتز	۵۷۶p × ۷۲۰ در ۵۰ هرتز	۵۷۶p × ۷۲۰ در ۵۰ هرتز
۴۸۰ در ۷۵۵ × ۶۴۰	۱۲۰۰ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۵۷۶p × ۷۲۰ در ۵۰ هرتز	۵۷۶p × ۷۲۰ در ۵۰ هرتز	۵۷۶p × ۷۲۰ در ۵۰ هرتز
۶۰۰ در ۶۰۰ × ۸۰۰	۹۰۰ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰p × ۱۲۸۰ در ۵۰ هرتز	۷۲۰i × ۱۲۸۰ در ۵۰ هرتز	۷۲۰p × ۱۲۸۰ در ۵۰ هرتز
۶۰۰ در ۶۰۰ × ۸۰۰	۱۲۰۰ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰p × ۱۲۸۰ در ۵۰ هرتز	۷۲۰i × ۱۲۸۰ در ۵۰ هرتز	۷۲۰p × ۱۲۸۰ در ۵۰ هرتز
۶۰۰ در ۷۲۰ × ۸۰۰	۱۰۲۴ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز
۶۰۰ در ۷۵۵ × ۸۰۰	۱۰۵۰ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز
۶۰۰ در ۷۵۵ × ۸۳۲	۱۲۰۰ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز
۷۶۸ در ۷۶۸ × ۱۰۲۴	۱۰۲۴ در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز
۷۶۸ در ۷۵۵ × ۱۰۲۴	۱۰۲۴ در ۷۰ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز
۷۵۵ در ۷۵۵ × ۱۱۵۲	۱۰۲۴ در ۷۵ هرتز	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز	۱۰۸۰p × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز

سازگاری ویدئویی True 3D

زمان بندی ورودی	HDMI 1.4a ورودی سه بعدی	وضوح ورودی
۷۲۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز
۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۵۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۷۲۰P در ۶۰ هرتز	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۶۰ هرتز
۷۶۸ در ۷۶۸ × ۱۰۲۴	HDMI 1.3	۱۰۸۰i × ۱۹۲۰ در ۵۰ هرتز
۷۶۸ در ۱۲۰ هرتز	HQFS	۱۰۸۰P در ۵۰ هرتز
۱۲۰ در ۱۲۰ هرتز	HQFS	۱۰۸۰P در ۶۰ هرتز
۱۲۰ در ۱۲۸۰	HQFS	۱۰۸۰P در ۶۰ هرتز
۱۲۰ در ۱۲۸۰	HQFS	۱۰۸۰P در ۶۰ هرتز
۱۲۰ در ۱۲۸۰	HQFS	۱۰۸۰P در ۶۰ هرتز

ملاحظه:

- اگر ورودی سه بعدی ۱۰۸۰p در ۲۴ هرتز است، DMD باید با چندین انتگرال با حالت سه بعدی اجرایی مجدد شود.
- اگر هیچ هزینه ثبت اختراعی از سوی Optoma وجود نداشته باشد، از NVIDIA 3DTV Play پشتیبانی می کند.
- ۱۰۸۰i در ۲۵ هرتز و ۷۲۰p در ۵۰ هرتز در حالت ۱۰۰ هرتز؛ و ۱۰۸۰p در ۲۴ هرتز در حالت ۱۴۴ هرتز اجرا می شود، سایر زمانبندی های سه بعدی به صورت ۱۲۰ هرتز خواهند بود.

اطلاعات بیشتر


اندازه تصویر و فاصله پخش

بالا	اندازه صفحه			بالا	اندازه صفحه			فاصله (متر)
	(حداکثر زوم)		هندرسی (اینج)		(حداقل زوم)		هندرسی (اینج)	
از کف تا بالای تصویر (سانتی متر)	عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر)	هندرسی (اینج)	از کف تا بالای تصویر (سانتی متر)	عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر)	هندرسی (اینج)			
۴۴	۳۸ × ۶۸	۳۱	۴۰	۳۵ × ۶۲	۲۷,۸۸	۱		
۸۹	۷۷ × ۱۳۶	۶۱	۸۱	۶۹ × ۱۲۳	۵۶	۲		
۱۱۱	۹۶ × ۱۷۰	۷۷	۱۰۱	۸۷ × ۱۵۴	۷۰	۲,۵		
۱۲۳	۱۱۵ × ۲۰۴	۹۲	۱۲۱	۱۰۴ × ۱۸۵	۸۴	۳		
۱۵۵	۱۳۴ × ۲۳۸	۱۰۸	۱۴۱	۱۲۲ × ۲۱۶	۹۸	۳,۵		
۱۷۸	۱۵۳ × ۲۷۲	۱۲۳	۱۶۱	۱۳۹ × ۲۴۷	۱۱۲	۴		
۲۲۲	۱۹۱ × ۳۴۰	۱۵۴	۲۰۱	۱۷۴ × ۳۰۹	۱۳۹	۵		
۲۶۶	۲۳۰ × ۴۰۸	۱۸۴	۲۴۲	۲۰۸ × ۳۷۰	۱۶۷	۶		
۳۱۱	۲۶۸ × ۴۷۶	۲۱۵	۲۸۲	۲۴۳ × ۴۳۲	۱۹۵	۷		
۳۵۵	۳۰۶ × ۵۴۴	۲۴۶	۳۲۲	۲۷۸ × ۴۹۴	۲۲۳	۸		
۳۹۹	۳۴۴ × ۶۱۲	۲۷۷	۳۶۳	۳۱۳ × ۵۵۶	۲۵۱	۹		
۴۳۵	۳۷۵ × ۶۶۷	۳۰۱,۱۴	۳۹۵	۳۴۰ × ۶۰۵	۲۷۳	۹,۸		

ملاحظه: نسبت زوم $1.1X$ است.

بالا (سانتی متر)	فاصله (متر)		اندازه تصویر مطلوب		
از کف تا بالای تصویر	حداقل زوم		عرض (سانتی متر) × طول (سانتی متر)	هندرسی (اینج)	
۴۰	۱,۰	--	۳۵ × ۶۲	۲۷,۸۸	
۵۸	۱,۴	۱,۳	۵۰ × ۸۹	۴۰	
۷۲	۱,۸	۱,۶	۶۲ × ۱۱۱	۵۰	
۸۷	۲,۲	۲,۰	۷۵ × ۱۳۳	۶۰	
۱۰۱	۲,۵	۲,۳	۸۷ × ۱۵۵	۷۰	
۱۱۶	۲,۹	۲,۶	۱۰۰ × ۱۷۷	۸۰	
۱۳۰	۳,۲	۲,۹	۱۱۲ × ۱۹۹	۹۰	
۱۴۴	۳,۶	۳,۳	۱۲۵ × ۲۲۱	۱۰۰	
۱۷۳	۴,۳	۳,۹	۱۴۹ × ۲۶۶	۱۲۰	
۲۱۷	۵,۴	۴,۹	۱۸۷ × ۳۳۲	۱۵۰	
۲۸۹	۷,۲	۶,۵	۲۴۹ × ۴۴۳	۲۰۰	
۳۶۱	۹,۰	۸,۱	۳۱۱ × ۵۵۳	۲۵۰	
۴۰۴	۱۰,۰	۹,۱	۳۴۹ × ۶۲۰	۲۸۰	
۴۳۵	--	۹,۸	۳۷۵ × ۶۶۶	۳۰۱	


ملاحظه: نسبت زوم $1.1X$ است.



اطلاعات بیشتر

ابعاد پروژکتور و نصب دستگاه در سقف

- برای جلوگیری از آسیب دیدن پروژکتور، لطفاً از قاب مخصوص سقف Optoma استفاده کنید.
- در صورتی که قصد دارید از قاب مخصوص سقف محصول شرکت دیگری استفاده کنید، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که پیچ های مخصوص اتصال پروژکتور به قاب، خصوصیت زیر را داشته باشد:
- ۱ نوع پیچ: M4*3
 - ۲ حداقل طول پیچ: ۱۰ میلی متر



ملاحظه: لطفاً به خاطر داشته باشید که خسارت ناشی از نصب اشتباه، باعث ابطال ضمانت می شود.




هشدار:

- در صورتی که قاب مخصوص سقف را از شرکت دیگری خریداری می کنید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که از پیچهای با اندازه مناسب استفاده کنید. اندازه پیچ به ضخامت صفحه قاب بستگی دارد.
- اطمینان حاصل کنید که میان سقف و قسمت زیرین پروژکتور حداقل ۱۰ سانتی متر فضای موجود باشد.
- از نصب پروژکتور در نزدیکی منبع گرمایی خودداری نمایید.
- -
 -

اطلاعات بیشتر

کدهای کنترل از راه دور ۱ IR



توضیحات	معرف کلید پرینت	کد داده ها	حالات سفارشی			کلید	
			بایت ۳	بایت ۲	بایت ۱		
برای روشن کردن پروژکتور، فشار دهید.	روشن	۰۲	CD	۳۲	۳۲		روشن
برای خاموش کردن پروژکتور، فشار دهید.	خاموش	۲E	CD	۳۲	۳۲		کلید خاموش کردن دستگاه
کلیدهای تعریف شده توسط کاربر. لطفاً برای تنظیم کردن به صفحه ۴۰ مراجعه کنید.	کاربر ۱ کاربر ۲ کاربر ۳	۳۶ ۶۵ ۶۶	CD	۳۲	۳۲		کاربر ۱
کاربر ۲							کاربر ۲
کاربر ۳							کاربر ۳
برای تنظیم شدت روشنایی تصویر کاربرد دارد.	شدت روشنایی	۴۱	CD	۳۲	۳۲		شدت روشنایی
درجه اختلاف بین روشنترین و تاریکترین قسمتهای تصویر را کنترل کنید.	کنترast	۴۲	CD	۳۲	۳۲		کنترast
یک حالت نمایش را برای تنظیمات بهینه شده در برنامه های مختلف انتخاب کنید. لطفاً به صفحه ۳۲ مراجعه کنید.	حالت	۰۵	CD	۳۲	۳۲		انتخاب حالت نمایش
انحراف تصویری را که در اثر شب پروژکتور ایجاد می شود، اصلاح کنید.	تنظیم انحراف تصویر	۰۷	CD	۳۲	۳۲		تنظیم انحراف تصویر
برای تغییر نسبت ابعاد تصویر نمایش داده شده، فشار دهید.	نسبت ابعاد تصویر	۶۴	CD	۳۲	۳۲		نسبت ابعاد تصویر
به صورت دستی حالت ۳ بعدی منطبق با محتوای ۳ بعدی خود را انتخاب کنید.	3D	۸۹	CD	۳۲	۳۲		3D
قطع صدا.	بی صدا	۵۲	CD	۳۲	۳۲		بی صدا

اطلاعات بیشتر

توضیحات	معرف کلید پرینت	کد داده ها	حالات سفارشی			کلید
			پایت ۳	پایت ۲	پایت ۱	
منوی حالت روشنایی را باز کنید.	حالت لامپ	۴۴	CD	۳۲		DB
منوی تایمر خواب را باز کنید.	زمان خاموشی	۶۳	CD	۳۲		زمان خاموشی
برای افزایش بلندی صدا تنظیم کنید.	درجه صدا +	۰۹	CD	۳۲		درجه صدا +
برای انتخاب موارد یا انجام تنظیم در موارد انتخابی، از ▲، ▼، ►، یا ▼ استفاده کنید.	▲	۱۱	CD	۳۲		چهار کلید جهت
	▼	۱۰	CD	۳۲		
	►	۱۲	CD	۳۲		
	▼	۱۴	CD	۳۲		
"منع ورودی تصویر" را فشار دهید تا بتوانید سیگال ورودی مورد نظر را انتخاب نمایید.	منبع ورودی تصویر	۱۸	CD	۳۲		منبع ورودی تصویر
انتخاب خود را تایید کنید.	◀	۰F	CD	۳۲		کلید ورود
به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی تطبیق می دهد.	انطباق مجدد	۰۴	CD	۳۲		انطباق مجدد
برای کاهش بلندی صدا تنظیم کنید.	درجه صدا -	۰C	CD	۳۲		درجه صدا -
منوهای روی صفحه پروژکتور را نمایش داده یا از آنها خارج می شود.	فهرست عملکرد دستگاه	۰E	CD	۳۲		فهرست عملکرد دستگاه
HDMI1" را فشار دهید تا منبع را از بین موارد زیر انتخاب کنید رابط HDMI 1.	HDMI1	۱۶	CD	۳۲		HDMI 1
بدون عملکرد	HDMI2	۳۰	CD	۳۲		HDMI 2
بدون عملکرد	VGA1	۱B	CD	۳۲		VGA 1
بدون عملکرد	VGA2	۱E	CD	۳۲		VGA 2
بدون عملکرد	ویدیو	۱C	CD	۳۲		ویدیو
بدون عملکرد	YPbPr	17	CD	۳۲		YPbPr

اطلاعات بیشتر

کدهای کنترل از راه دور 2 IR



کد کلید	توضیحات	راهنمای کلید
۸۱	برای روشن/خاموش کردن پروژکتور، فشار دهید.	()
8B	برای ثابت کردن تصویر پروژکتور، فشار دهید.	()
۹۸	برای تغییر نسبت ابعادی تصویر نمایش داده شده، فشار دهید.	()
8A	برای روشن/خاموش کردن بلندگوی داخلی پروژکتور، فشار دهید	()
C6	برای تنظیم انحراف تصویر که در اثر شب پروژکتور ایجاد می شود، فشار دهید. برای رفتن به صفحه قبل فشار دهید.	• () • ()
۹۲	برای اینکه صدا موقتاً خاموش/روشن شود، فشار دهید.	()
C8	برای تنظیم و کاهش میزان صدا، فشار دهید. برای رفتن به چپ، فشار دهید.	• () • ()
C5- (صفحه)	انتخاب خود را تایید کنید.	()
CA- ماوس USB از طریق (USB)	برای نمایش منوهای روی صفحه پروژکتور یا خروج از آنها، فشار دهید.	()
C9	دکمه را فشار دهید تا درجه صدا را افزایش دهید. برای رفتن به راست، فشار دهید.	• () • ()
۸۸	برای نمایش منوهای روی صفحه پروژکتور یا خروج از آنها، فشار دهید.	()
C7	برای تنظیم انحراف تصویر که در اثر شب پروژکتور ایجاد می شود، فشار دهید. برای پیمایش به پایین، فشار دهید.	• () • ()
۹۳	برای اینکه به صورت دستی حالت ۳ بعدی منطبق با محتوای ۳ بعدی انتخاب شود، فشار دهید.	()
۸۶	برای انتخاب منبع HDMI، فشار دهید.	()
8E	بدون عملکرد	()

اطلاعات بیشتر

کد کلید	توضیحات	راهنمای کلید
CE	بدون عملکرد	 ویدیو
C3	برای انتخاب یک سیگال ورودی، فشار دهید.	
۸۷	فشار دهید تا به صورت خودکار میزان روشنایی تصویر تنظیم شود و بهترین کنترال است ایجاد شود.	 انتخاب حالت‌های روشنایی
C4	به صورت خودکار پروژکتور را با منع ورودی انطیاق می‌دهد.	 همگامسازی مجدد

اطلاعات پیشتر

عیب یابی

در صورتی که مشکلی برای پروژکتور شما پیش آمد، لطفاً به اطلاعات زیر رجوع کنید. در صورتی که مشکل برطرف نشد، لطفاً با فرشنده محلی خود یا مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

مشکلات مربوط به تصویر

عدم نمایش تصویر روی صفحه

- مطمئن شوید تماشای کابل ها و اتصالات برقی به درستی و کاملاً همانگونه که در بخش "نصب" توضیح داده شده است، متصل شده اند.
- مطمئن شوید که هیچ یک از پین های اتصالات خم یا شکسته نشده باشد.
- چک کنید که لامپ پروژکتور به درستی نصب شده باشد. لطفاً به بخش "تعویض لامپ" رجوع نمایید.
- مطمئن شوید که حالت "بی صدا" فعل نباشد.

تصویر خارج از فوکوس است

- کلید چرخان فوکوس روی عدسی پروژکتور را تنظیم کنید.
- مطمئن شوید که صفحه پخش در فاصله مناسب از پروژکتور قرار گرفته است. (لطفاً به صفحه ۴۴ مراجعه کنید).

در هنگام نمایش عنوان ۹:۱۶ DVD تصویر کشیده می شود

- هنگامی که DVD آنامورفیک یا ۹:۱۶ DVD را پخش می کنید، پروژکتور بهترین تصویر را با قالب ۹:۱۶ در سمت پروژکتور پخش می کند.
- اگر عنوان DVD با قالب LBX را پخش می کنید، لطفاً قالب را در صفحه نمایش پروژکتور به LBX تغییر دهید.
- در صورتی که قصد دارید عنوان DVD با قالب ۳:۴ را پخش کنید، لطفاً قالب را در OSD پروژکتور به ۳:۴ تغییر دهید.
- لطفاً قالب نمایش را با نسبت تصویر ۹:۱۶ (عرضی) در روی DVD پلیر تنظیم کنید.

تصویر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ است.

- اهرم زوم را در بالای پروژکتور تنظیم کنید.
- پروژکتور را به پرده نزدیک یا از آن دور کنید.
- "منو" را در صفحه پروژکتور فشار دهید، به "نمایشگر --> نسبت ابعاد تصویر" بروید. تنظیمات متفاوتی را امتحان کنید.

گوشه های تصویر پریده است:

- در صورت امکان، پروژکتور را تغییر وضعیت دهید تا در مرکز صفحه و زیر پایین صفحه قرار گیرد.
- از "نمایشگر --> تنظیم انحراف تصویر" برای انجام تنظیم در صفحه نمایش داده شده استفاده کنید.

تصویر وارونه است

- "تنظیمات --> پخش تصویر" را از صفحه نمایش داده شده انتخاب کرده و جهت پخش را تنظیم کنید.

تصویر دوتایی مات

- دکمه "2D" را فشار دهید و به حالت "خودکار" جابجا شوید تا از ایجاد تصویر دو بعدی معمولی به صورت دوتایی مات جلوگیری شود.

اطلاعات پیشتر

قالب دو تصویر کنار به کنار



- اگر سیگنال ورودی HDMI 1.3 2D 1080i کنار به کنار است، دکمه "3D" را فشار دهید و به حالت "SBS" جابجا شوید.

تصویر در حالت سه بعدی نمایش داده نمی شود

- بررسی کنید که باتری عینک سه بعدی تخلیه نشده باشد.

- بررسی کنید که عینک سه بعدی روشن باشد.

- اگر سیگنال ورودی HDMI 1.3 2D 1080i (کنار به کنار نیمه) است، دکمه "3D" را فشار دهید و به "SBS" جابجا شوید.

سایر مشکلات

پروژکتور به هیچ یک از فرمانهای کنترل پاسخ نمی دهد



- در صورت امکان، پروژکتور را خاموش کنید، سیم برق را از پریز در آورده و پیش از اتصال مجدد برق، ۲۰ ثانیه صبر کنید.

لامپ خاموش می شود یا صدای های ضربه مانند از خود منتشر می کند



- زمانی که طول عمر مفید لامپ به پایان می رسد، لامپ خاموش می شود یا صدای های ضربه مانند از خود منتشر می کند. در این صورت، پروژکتور تا زمانی که لامپ تعویض نشود، روشن نمی شود.

مشکلات مربوط به کنترل از راه دور

در صورتی که کنترل از راه دور کار نمی کند



- بررسی کنید زاویه کنترل از راه دور در محدوده زاویه $15^{\pm} 15^{\circ}$ از دریافت کننده IR موجود بر روی پروژکتور باشد.
- اطمینان حاصل کنید که مانع میان کنترل از راه دور و پروژکتور نباشد. در محدوده فاصله ۶ متری (۲۰ فوت) باشید.
- مطمئن شوید که باتری ها درست در جای خود قرار گرفته اند.
- در صورتی که عمر مفید باتری ها به پایان رسیده است، آنها را تعویض کنید.

اطلاعات بیشتر

نشانگر هشدار

هنگامی که نشانگرهای هشدار (قسمت زیر را ببینید) روشن می شوند یا چشمک می زند، پروژکتور به صورت خودکار خاموش می شود:

- چراغ نشانگر "لامپ" به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند.
- چراغ نشانگر "درجه حرارت" به رنگ قرمز در می آید و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند. این بدان معنی است که پروژکتور بیش از حد گرم شده است. در شرایط عادی می توان پروژکتور را دوباره روشن کرد.
- چراغ نشانگر "درجه حرارت" به رنگ قرمز چشمک می زند و نشانگر "روشن/آماده باش" با رنگ قرمز چشمک می زند.
- سیم برق را از پروژکتور جدا کنید؛ ۳۰ ثانیه صبر کرده و دوباره امتحان کنید. درصورتی که نشانگر هشدار روشن می شود یا چشمک می زند، برای دریافت راهنمایی با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

پیام چراغ روشن

TFT چراغ لامپ (قرمز)	LED چراغ درجه حرارت (قرمز)	LED دید نوری روشن/آماده بکار (آبی)	LED دید نوری روشن/آماده بکار (قرمز)	پیغام
			چراغ ثابت	وضعیت آماده باش (سیم برق ورودی)
		چشمک زن (۰,۵ ثانیه خاموش / ۰,۵ ثانیه روشن)		روشن (در حال گرم شدن)
		چراغ ثابت		روشن شدن دستگاه و روشنی لامپ
		چشمک زن (۰,۵ ثانیه خاموش / ۰,۵ ثانیه روشن) و قیچی پنکه ذکر کننده خاموش می شود، دوباره به شکل چراغ ثابت قرمز در می آید.		کلید خاموش کردن دستگاه (در حال خنک شدن)
		چشمک زن (۰,۲۵ ثانیه خاموش / ۰,۲۵ ثانیه روشن)		راه اندازی مجدد سریع (۱۰۰ ثانیه)
چراغ ثابت			چشمک زن	خطا (لامپ کار نمی کند)
چشمک زن			چشمک زن	خطا (نقص پنکه)
چراغ ثابت			چشمک زن	خطا (درجه حرارت بالا)

کلید خاموش کردن دستگاه:



احطرار لامپ:




اطلاعات بیشتر

اخطر درجه حرارت:




فن کار نمی کند:



خارج از محدوده نمایش:



هشدار خاموش شدن دستگاه:



زنگ تایmer اینمی:



اطلاعات بیشتر

مشخصات

توضیحات	نوری
1080p	وضوح اصلی
بزرگنمایی دستی و فوکوس دستی	عدسی
۲۸ اینچ تا ۳۰ اینچ (مقدار بهینه سازی شده ۶۰ اینچ)	اندازه تصویر (مورب)
۱ تا ۹,۸ متر (بهینه سازی شده ۱,۹۵ متر)	فاصله پخش

توضیحات	الکتریکی
HDMI 1.4a	ورودی ها
۱۰۷۳,۴ میلیون رنگ	تکثیر رنگ
- سرعت اسکن افقی: ۳۷۵ ~ ۱۵,۳۷۵ کیلوهرتز	سرعت اسکن
- سرعت اسکن عمودی: ۸۵ ~ ۲۴ هرتز (۱۲۰ هرتز برای پروژکتور با قابلیت سه بعدی)	
بله، ۳ وات	بلندگوی داخلی
۱۰۰ - ۲۴۰ ولت برق متناوب / ۵۰ / ۶۰ هرتز	شرایط برق
۲,۹ آمپر	جریان ورودی

توضیحات	مکانیکی
جلو، پشت، سقف - بالا، عقب - بالا	دستور العمل نصب
- ۳۱۶ میلی متر (عرض) × ۲۴۳,۵ میلی متر (قطر) × ۱۰۶ میلی متر (طول) (بدون پایه)	ابعاد
- ۳۱۶ میلی متر (عرض) × ۲۴۳,۵ میلی متر (قطر) × ۱۰۸,۵ میلی متر (طول) (با پایه)	
۰,۵± کیلوگرم	وزن
عملکرد در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد، رطوبت ۱۰٪ تا ۸۵٪ (بدون میغان)	شرایط محیطی

ملاحظة: تمام مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

اطلاعات بیشتر

دفاتر بین المللی Optoma

برای هر گونه سرویس یا خدمات با دفتر محلی خود تماس بگیرید.

Japan

info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
・120-380-495 :コンタクトセンター

888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

USA

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Driv
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

Taiwan

+886-2-8911-8600
+886-2-8911-8650
services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

Latin America

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

Hong Kong

+852-2396-8968
+852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
+44 (0)1923 691860 : Service Tel

China

+86-21-62947376
+86-21-62947375
www.optoma.com.cn

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

+44 (0) 1923 691 800
+44 (0) 1923 691 888
service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

France

+33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 25
savoptoma@optoma.fr 92100 Boulogne Billancourt, France

Spain

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

+34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32

Deutschland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

+49 (0) 211 50 6 6670
+49 (0) 211 50 6 66799
info@optoma.de

Scandinavia

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

+47 32 98 89 90
+47 32 98 89 99
info@optoma.no

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.
+82+2+3443...4
+82+2+3443...5 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul, 135-815, KOREA
korea.optoma.com

