

WHD200

Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik HDMI



- **Bezprzewodowe wideo Full HD do 1080p60Hz (pełna obsługa 3D)**
- **Łatwa konfiguracja z funkcją automatycznego wykrywania - Plug & Play**
- **Zasięg 20m (w pomieszczeniu)**
- **2x wejścia HDMI 1.4a 3D, 1x wyjście HDMI 1.4a 3D**

Z łatwością przesyłaj bezprzewodowo treści Full HD 1080p 3D na projektor lub telewizor. Eliminując kłopoty i dodatkowe koszty związane z instalacją długich przewodów. WHD200 umożliwia natychmiastowe podłączenie odtwarzacza Blu-ray, cyfrowej przystawki STB, konsoli do gier lub odbiornika audio-wideo. Dla większej wygody, do WHD200 można podłączyć jednocześnie dwa urządzenia wejściowe. Można także podłączyć drugi ekran przez wbudowane wyjście HDMI co sprawia, że instalacja jest łatwa i można szybko cieszyć się wielkoformatową rozrywką w jakości Full HD. Uwaga: Nie można używać wielu odbiorników. W jednym pomieszczeniu można używać do trzech urządzeń. Wymiary odbiornika - 95 x 95 x 34 mm Wymiary nadajnika - 182 x 92 x 31 mm Opóźnienie systemu - bardzo niskie <1ms Temp. robocza - 0 ~ 40°C Obsługa wejścia Audio - Do 6 Mbps AC-3 i DTS

Specifications

Ogólne

Waga netto	0,329kg
Warunki pracy (maksymalna)	40°C
Zakres (typowy)	20m
Bezprzewodowy - antena	Omni-directional High Performance Internal Antennas
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza	4.9 ~ 5.9GHz
Technologia bezprzewodowa	WHDI
Zasilanie	100 ~ 240V (5V DC)
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x DC, 1 x mini USB Porty wyjścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-Side:1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60
Kompatybilność 2D	1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60, 576p, 480p
W pudełku	Podręcznik szybkiej instalacji2* Przejściówki elektryczne2* kable HDMI Pilot wraz z 2* bateriami AAA Przełącznik IR

