


H116ST

Proiettore HD Ready a ottica corta



- **Proiettore Luminoso HD Ready - 3600 lumen ANSI**
- **Obiettivo a ottica corta - immagine da 100 "da poco più di un metro di distanza**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio chiaro e potente - altoparlante da 10 Watt**

Proietta comodamente una straordinaria immagine HD da 100 pollici a partire da poco più di un metro da una superficie piana o uno schermo posizionando H116ST su un tavolino. Luminoso e versatile, questo proiettore portatile è l'ideale per i giocatori con una bassa latenza di input, sport in diretta e intrattenimento domestico in qualsiasi momento della giornata. Puoi persino portarlo a casa di un amico con la borsa per il trasporto opzionale per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi per offrirti la migliore esperienza cinematografica ovunque su una superficie piana.

Un altoparlante integrato offre un ottimo suono e l'ingresso HDMI consente una facile configurazione. Perfetto per collegare un laptop, PC, lettore Blu-ray, media streamer o console di gioco. Puoi persino trasformarlo in un proiettore intelligente collegando un dongle HDMI come Google Chrome o Apple TV™ per giocare, riprodurre video e condividere foto sul grande schermo nel comfort di casa tua.

Specifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 3.600 lumen |
| Rapporto di contrasto | 30.000 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9 |
| Trapezio correzione - verticale | +/-40° |
| Scan rate Orizzontale | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Scan rate Verticale | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformità | 75% |
| Dimensione schermo | 0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 203 |
| Durata Lampada (ore) | 6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 0.52:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 0.4m - 3.4m |
| Focale (mm) | 7.51 |
| Offset nativo | 112% |
| Connessioni | |
| Connessioni | Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232 |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 26dB |
| Compatibilità PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilità 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita |
| Condizioni operative | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Telecomando | Tipo scheda |
| Numero altoparlanti | 1 |
| Watt per speaker | 10W |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base |
| Input lag | 33.00ms |
| Modulo wireless opzionale | WHD200 |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 187W |
| Consumo (max) | 225W |
| Peso e dimensioni | |
| Peso netto | 3kg |
| Dimensioni | 316 x 244 x 108 |

