

# UHD65

Detalles realistas - Proyector 4K Ultra HD

---



- **Resolución 4K UHD y compatible con HDR**
- **Color increíble - precisión de color Rec.709 , 2200 ANSI lumens**
- **Visualización fluida - Interpolador de frames PureMotion**
- **Instalación sencilla - vertical lens shift**

Diseñado para salas de cine en casa, la UHD65 ofrece imágenes inolvidables de calidad de cine digital 4K en la comodidad de su hogar. Al incorporar la resolución Ultra HD 4K, las películas cobran vida con detalles, colores y contraste emocionantes, llevando el entretenimiento al siguiente nivel.

Equipado con la última tecnología y características, el elegante UHD65 cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 y sofisticado procesamiento de interpolación de frames PureMotion que elimina el desenfocado de movimiento o la vibración de la imagen. Una rueda de color RGBRGB proporciona una reproducción de color precisa y realista Rec.709 - perfecto para recrear la experiencia de la gran pantalla en casa.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	2.200 lumens
Ratio de contraste	1.200.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.67m - 7.68m (26.45in - 302.2in)
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.39:1 - 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15, %
Offset nativo	100%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<p><b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Soporte HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A servicio</p> <p><b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger</p> <p><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45</p>
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	4W
Contenido caja	Cable de corriente AC, control remoto, 2x AA baterías, tapa para lente, manual de usuario básico
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	7.8kg
Dimensiones (W x D x H)	498 x 331 x 141

