

# EH515T

Leistungsstarker Performer



© Samruh Creative Association

- **Ultra heller Full HD 1080p Projektor – 5.500 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation - 1,8-facher Zoom**
- **Vertikaler und horizontaler Lens-Shift**
- **4 Ecken-Geometrieanpassung**

Dieser Projektor ist ausgelegt für den Einsatz in großen Räumen und produziert Bilder in Full HD-Qualität für höchste Detailgenauigkeit. Der EH515T wurde für professionelle Installationsumgebungen entwickelt, besticht durch eine Helligkeit von 5.500 Lumen und verfügt über zahlreiche digitale Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI-Eingängen, DisplayPort und HDBaseT™.

Für komplexere Anwendungen ist dieser Projektor mit einem großen Zoombereich, Lens-Shift und einer integrierten geometrischen Anpassungsfunktion ausgestattet - ideal für Image Stacking, unebene Wände oder außergewöhnliche Projektor Platzierungen.



# Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.500Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonal
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Eco+)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +25%, Horizontal +10%
Native Offset	105%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RS232, 1 x USB-B Maus/Service <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 3D Sync
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	340W
Stromverbrauch (max)	425W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	5.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160

