

UHZ65

Per dettagli reali - Laser 4K Ultra HD



- **Laser risoluzione 4K UHD, compatibile HDR**
- **Colori incredibili - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumen**
- **Visione fluida - Interpolazione frame PureMotion**
- **Installazione facile - lens shift verticale**

Progettato per le sale di home cinema, UHZ65 offre immagini indimenticabili di qualità, come nel cinema digitale a 4K direttamente nel comfort di casa. La tecnologia laser offre una riproduzione accurata e realistica, con l'80% della copertura DCI-P3, perfetta per ricreare l'esperienza a grande schermo in casa.

Realizzato con le ultime tecnologie disponibili, l'elegante UHZ65 vanta la compatibilità HDR (High Dynamic Range), il supporto HDCP 2.2 e l'elaborazione dell'interpolazione PureMotion, che elimina la sfocatura di movimento e migliora lo scorrimento dell'immagine.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	70%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +15%
Offset nativo	100%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	4W
Contenuto della confezione	Cavo alimentazione, telecomando, batterie 2x AA, manuale base utente
Input lag	80.00ms
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	305W
Peso e dimensioni	
Peso netto	9.5kg
Dimensioni	498 x 331 x 171

