

# ZW506

Proyector láser profesional de alto brillo.



© Samruh Creative Association

- **Luminoso proyector láser WXGA - 5200 lúmenes ANSI**
- **30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento a pleno brillo**
- **Compatible con 4K y HDR**
- **Protección contra el polvo IP5X**

Colores realistas y gran rendimiento gracias a larga vida del láser en un chasis más liviano que nunca. El ZW506 es un proyector de bajo mantenimiento con tecnología láser de larga vida útil a un impresionante 5000 lumens. Con el zoom 1.6, el cambio de lente vertical y los altavoces de 10 vatios integrados, el ZW506 forma parte de una gama de productos que vienen con la flexibilidad de control adicional de Crestron.



# Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	5.200 lumens
ANSI Brillo	5.200 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") (diagonal)

<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas

<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.47:1 - 2.35:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical -100 ~ 15%, Horizontal: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Yes - {{downloads_link}}

<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm

<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico

<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes

<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético ( mín.)	190W
Consumo energético ( máx.)	341W

<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	5.5kg
Dimensiones (W x D x H)	374 x 302 x 117

Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 22072019031903