

ZW350e

Ультеракомпактный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WXGA - 4000 люмен и пыленепроницаемость IP6X
- Разработан с учетом требований окружающей среды - Лазерная технология DuraCore снижает энергопотребление и обеспечивает длительный срок службы
- Сверхкомпактный для легкой установки - 1,1-кратный зум, 360-градусная и портретная проекция
- Превосходное качество изображения - Идеально подходит для конференц-залов, выставочных площадок среднего размера, мероприятий или выставок



ZW350e - самый компактный и бесппроблемный лазерный проектор WXGA DuraCore от Optoma на сегодняшний день. Этот проектор яркостью 4000 люмен рассчитан на непрерывную работу без технического обслуживания до 30 000 часов, а его небольшие габариты делают его на 34% меньше, чем у любого другого проектора из линейки Optoma, что обеспечивает легкость установки практически в любой ориентации и местоположении.

Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White



Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	300 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапециевидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15 ~ 140кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.54:1 ~ 1.72:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24.00
Сдвиг объектива (offset)	112%

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	31дБ
Уровень шума (макс.)	34дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	UHDCast Pro

Питание

Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	88W
Потребляемая мощность (max)	139W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg



Net weight © 2023, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 14022023112551